Invertor EASY-MIG 181 MULTI

PROFI

schweisskraft

Objednací číslo:
1071181

548 € bez DPH
663 Kč s DPH

Univerzálny invertor pre MIG/MAG, TIG aj elektródové zváranie.









- Jednoduché nastavenie napätia a rýchlosti posuvu drôtu
- Skvelé výsledky zvárania vďaka stabilnému zváraciemu oblúku
- **Arc-Force:** Vnútorná kontrola prúdu a napätia zabezpečuje stabilný oblúk a umožňuje jednoduchú manipuláciu s elektródou
- Zváracie drôty je možné ľahko zvárať jednoduchým prepólovaním
- Jednoduché nastavenie pri TIG a elektródovom zváraní
- Invertor nesie značku S a zodpovedá norme EN 60 974-1; -10/EMC triedy A

Rozsah dodávky

- **3 m zvárací kábel 16 mm² s 300 A držiakom elektród**
- **3 m zemniaci kábel 16 mm² s 300 A zemniacou svorkou**
- **Horák SMB 15, 3 m**
- **Plynová hadica 4 m s rýchloupínacou koncovkou**
- **Regulátor tlaku**
- **Kladky pre posuv drôtu Ø 0,8 – 1,0 mm**

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Rozsah nastavenia zváracieho prúdu	MIG/MAG: 40 – 180 A | MMA: 10 – 160 A | TIG DC: 10 – 180 A
zvárací prúd (doba zapnutí = 100%)	MIG/MAG: 80 A | MMA: 80 A | TIG DC: 70 A
Doba zapnutia pri max. prúde	MIG/MAG | MMA | TIG DC: 20 %
Napätie naprázdno	67,5 – 69 V
Rýchlosť posuvu drôtu	2,0 - 13,5 m/min
Účiník	83,5 %
Celkový príkon	max. 8,41 kVA
Rozmery (š × v × h)	525 × 410 × 220 mm
Hmotnosť	14,5 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.