

Objednací číslo:
1073012



Produkt již není v nabídce

Ekonomický elektródový invertor
na 230 V.



- Ideálny pre montážne práce, krytie IP 23 umožňuje vonkajšie prácu
- Vhodný pre použitie s elektrocentrálou na stavbách, a pod.
- **Hot Start:** Automatické krátkodobé zvýšenie zvaracieho prúdu oblúk bezpečne zapáli a ten je okamžite stabilný
- **Anti-Stick:** Automatické zníženie zvaracieho prúdu zabraňuje prilepeniu elektródy ku obrobkom
- **Arc-Force:** Vnútoraná kontrola prúdu a napätia zabezpečuje stabilný oblúk
- Zvaracie zariadenie nesie značku S a zodpovedá norme EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10/EMC A

Rozsah dodávky

- 2 m zvarací kábel 12 mm² s držiakom elektród
- 2 m zemnicí kábel 12 mm² se zemnicí svorkou 300 A

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Priemer použiteľných elektród	1,6 – 3,2 mm
Rozsah nastavenia zvaracieho prúdu	10 – 120 A
zvarací prúd (doba zapnutí = 100%)	60 A
Doba zapnutia pri max. prúde	25 %
Príkonový prúd	28 A
Výkon elektrocentrály	>6,7 kVA
Napätie naprázdno	78,5 V
Jmenovitý príkon – MMA (elektroda)	4 kVA
Izolačná trieda	H
Celkový príkon	6,7 kVA
Max. hrúbka plechu	4 mm
Napätie	160 – 275 V
Rozmery (š × v × h)	320 × 255 × 135 mm
Hmotnosť	4,1 kg