

# Invertor EASY-STICK 141



**schweisskraft**

Objednací číslo:  
1073014

**Produkt již není v nabídce**

Ekonomický elektródový invertor  
na 230 V.



- Ideální pro montážní práce, krytí IP 23 umožňuje vonkajšíe práci
- Vhodný pro použití s elektrocentrálou na stavbách, a pod.
- **Hot Start:** Automatické krátkodobé zvýšení zvaracieho prúdu oblúk bezpečne zapáli a ten je okamžite stabilný
- **Anti-Stick:** Automatické zníženie zvaracieho prúdu zabraňuje prilepeniu elektródy ku obrobkom
- **Arc-Force:** Vnútna kontrola prúdu a napätia zabezpečuje stabilný oblúk
- Zvaracie zariadenie nesie značku S a zodpovedá norme EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10/EMC A

## Rozsah dodávky

- 2 m zvarací kábel 16 mm<sup>2</sup> s držiakom elektród
- 2 m zemnicí kábel 16 mm<sup>2</sup> se zemnicí svorkou 200 A

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Priemer použiteľných elektród	1,6 – 3,2 mm
Rozsah nastavenia zvaracieho prúdu	10 – 140 A
zvarací prúd (doba zapnutí = 100%)	55 A
Doba zapnutia pri max. prúde	15 %
Príkonový prúd	35 A
Istenie	16 A
Výkon elektrocentrály	>8 kVA
Napätie naprázdno	76 V
Jmenovitý príkon – MMA (elektróda)	4.9 kVA
Stupeň ochrany	IP23
Izolačná trieda	H
Celkový príkon	8 kVA
Max. hrúbka plechu	4 mm
Napätie	160 – 275 V
Rozmery (š × v × h)	320 × 255 × 135 mm
Hmotnosť	3,6 kg