

# Invertor CRAFT-STICK 201 P



Objednací číslo:  
1073201

**Produkt již není v nabídce**

Elektródový a TIG invertor na 230 V  
s vyššou účinností.



- Ideální pro montážní práce a vďaka krytia IP 23 tiež vhodné pre vonkajšie práce
- Vhodné pro použití s elektrocentrálou na stavbách, a pod.
- **Utesnená doska je chránená pred vlhkosťou a koróziou**
- Vybavené funkciou **PFC** (kompenzácia účinníka) a **VRD** (zníženie napätia pri nečinnosti)
- **Funkcia TIG DC** = umožňuje ľahké TIG zvarovanie so zapáľovaním kontaktov
- Presné nastavenie parametrov zvarovania pomocou digitálneho displeja
- Univerzálne použiteľné pre zvarovanie všetkých bežných typov elektród
- Ventilátor s tichým chodom rýchlo odvádza teplo od zariadení, ktoré tak dosahuje vyššiu dobu zapnutia
- Konštantný zvarovací prúd zaisťuje rovnomerné tavenie
- Minimálne 30% doba zapnutia pri všetkých zariadení
- **Všetky výrobky CRAFT-STICK majú nasledujúce funkcie:**
- **Hot Start:** Automatické krátkodobé zvýšenie zvaracieho prúdu oblúk bezpečne zapáli a ten je okamžite stabilný
- **Anti-Stick:** Automatické zníženie zvaracieho prúdu zabraňuje prilepeniu elektródy ku obrobkom
- **Arc-Force:** Vnútorňá kontrola prúdu a napätia zabezpečuje stabilný oblúk, tým sa stabilizuje oblúk a umožňuje jednoduchú manipuláciu s elektródou

## Rozsah dodávky

- **3 m svařovací kabel 16 mm<sup>2</sup> s držákem elektrod**
- **3 m zemnicí kabel 16 mm<sup>2</sup> se zemnicí svorkou 200 A**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Priemer použiteľných elektród	1,6 – 4,0 mm
Rozsah nastavenia zväracieho prúdu	10 – 200 A
zvärací prúd (doba zapnutí = 100%)	130 A
Doba zapnutia pri max. prúde	40 %
Istenie	16 A
Výkon elektrocentrály	>7,0 kVA
Napätie naprázdno	MMA 68,7 / TIG 65,3 V
Jmenovitý príkon – MMA (elektróda)	6,6 kVA
Stupeň ochrany	IP23
Izolačná trieda	H
Jmenovitý príkon – TIG	4.5 kVA
Napätie	230 V
Rozmery (š × v × h)	365 × 280 × 150 mm
Hmotnosť	6,7 kg

## Doporučené příslušenství



 **Schweisskraft**

**Horák WP 17 V / 4 m ED s  
plynovým regulátorem**

Objednací číslo	1461745
<b>Cena bez DPH</b>	<b>136 Kč</b>
Cena s DPH	164 Kč