

Invertor CRAFT-STICK 253



Objednací číslo:
1073253

Produkt již není v nabídce

Elektródový a TIG invertor na 230 V
s vyššou účinností.



- Ideální pro montážní práce a vďaka krytia IP 23 tiež vhodné pre vonkajšie práce
- Vhodné pre použitie s elektrocentrálou na stavbách, a pod.
- **Utesnená doska je chránená pred vlhkosťou a koróziou**
- Vybavené funkciou **PFC** (kompenzácia účinníka) a **VRD** (zníženie napätia pri nečinnosti)
- **Funkcia TIG DC** = umožňuje ľahké TIG zvarovanie so zapáľovaním kontaktov
- Presné nastavenie parametrov zvarovania pomocou digitálneho displeja
- Univerzálne použiteľné pre zvarovanie všetkých bežných typov elektród
- Ventilátor s tichým chodom rýchlo odvádza teplo od zariadení, ktoré tak dosahuje vyššiu dobu zapnutia
- Konštantný zvarací prúd zaisťuje rovnomerné tavenie
- Minimálne 30% doba zapnutia pri všetkých zariadení
- **Všetky výrobky CRAFT-STICK majú nasledujúce funkcie:**
- **Hot Start:** Automatické krátkodobé zvýšenie zvaracieho prúdu oblúk bezpečne zapáli a ten je okamžite stabilný
- **Anti-Stick:** Automatické zníženie zvaracieho prúdu zabraňuje prílepeniu elektródy ku obrobkom
- **Arc-Force:** Vnútna kontrola prúdu a napätia zabezpečuje stabilný oblúk, tým sa stabilizuje oblúk a umožňuje jednoduchú manipuláciu s elektródou

Rozsah dodávky

- 3 m svařovací kabel 25 mm² s držákem elektrod
- 3 m zemnicí kabel 25 mm² se zemnicí svorkou 300 A

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Priemer použiteľných elektród	1,6 – 5,0 mm
Rozsah nastavenia zväracieho prúdu	10 – 200 A
Rozsah nastavenie TIG DC	10 – 200 A
zvärací prúd (doba zapnutí = 100%)	110 A
Doba zapnutia pri max. prúde	60 %
Výkon elektrocentrály	>14,0 kVA
Napätie naprázdno	68 V
Jmenovitý príkon – MMA (elektróda)	8.5 kVA
Izolačná trieda	H
Elektrické pripojenie	400 V
Max. hrúbka plechu	10 mm
Rozmery (š × v × h)	495 × 350 × 190 mm
Hmotnosť	12,3 kg

Doporučené příslušenství



 **Schweißkraft**

**Horák WP 17 V / 4 m ED s
plynovým regulátorem**

Objednací číslo	1461745
Cena bez DPH	136 Kč
Cena s DPH	164 Kč