

# CRAFT-CUT 83



**Schweisskraft**

Objednací číslo:  
1075084

## Produkt již není v nabídce

Kompaktní a výkonný stroj pro profesionální použití.



- Pre nerezovú ocel, hliník, ocel, neželezné kovy aj s lakovaným povrchom
- Široký rozsah použitia od tenkých až po hrubé plechy
- Utesnená doska je chránená pred vlhkosťou a koróziou
- Vhodné pre použitie s elektrocentrálou na stavbách, a pod.
- ARC controller: Až po zapálení oblúka sa uvoľní nastavený zvärací prúd
- Funkcia dierovaný plech: Vďaka pílóvemu oblúka možné ľahko a rýchlo rezať dierovaný plech
- Bez vysokofrekvenčného zapalovania
- Vrátane plazmového horáku Pluscut 85 A, 6 m s prípojkou Trafimector

## Rozsah dodávky

- Plazmový horák Pluscut 85 A, 6 m s prípojkou Trafimector
- 3 m zemnicí kabel 10 mm<sup>2</sup> se zemnicí svorkou 300 A
- Regulátor tlaku s filtrem

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Max. prevádzkový tlak	6 bar
Typ horáka	Zeta 80A 6 m
Pripojenie horáka	Centrální adaptér Trafimector
Rez na kvalitu   ocel' (ST37)	32 mm
Deliaci rez   ocel' (ST37)	38 mm
Rez na kvalitu   ušľachtilá ocel'	32 mm
Deliaci rez   ušľachtilá ocel'	38 mm
Rez na kvalitu   hliník	22 mm
Deliaci rez   hliník	28 mm
Rozsah nastavenia rezacieho prúdu	20 – 80 A
Rezací prúd (doba zapnutia = 100%)	65 A
Doba zapnutia pri max. prúde	60 %
Napätie naprázdno	400 V
Izolačná trieda	H
Zdroj stl. vzduchu	Externí připojení
Spotreba vzduchu	160 l/min
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	700 × 240 × 445 mm
Hmotnosť	25 kg