

CRAFT-CUT 123 CNC



Objednací číslo:
1075124

Produkt již není v nabídce

Kompaktní a výkonný stroj pro profesionální použití.



- Pre nerezovú ocel, hliník, ocel, neželezné kovy aj s lakovaným povrchom
- Široký rozsah použitia od tenkých až po hrubé plechy
- Utesnená doska je chránená pred vlhkosťou a koróziou
- Vhodné pre použitie s elektrocentrálou na stavbách, a pod.
- ARC controller: Až po zapálení oblúka sa uvoľní nastavený zvärací prúd
- Funkcia dierovaný plech: Vďaka pílovému oblúku možné ľahko a rýchlo rezať dierovaný plech
- Bez vysokofrekvenčného zapalovania
- Vrátane plazmového horáku Pluscut 105 A, 6 m s prípojkou Trafimector

Rozsah dodávky

- Plazmový horák Pluscut 105 A, 6 m s prípojkou Trafimector
- 3 m zemnicí kabel 10 mm² se zemnicí svorkou 300 A
- Regulátor tlaku s filtrem

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	6,5 bar
Typ horáka	Zeta 110A 6 m
Pripojenie horáka	Centrální adaptér Trafimector
Rez na kvalitu ocel' (ST37)	45 mm
Deliaci rez ocel' (ST37)	55 mm
Rez na kvalitu ušľachtilá ocel'	45 mm
Deliaci rez ušľachtilá ocel'	55 mm
Rez na kvalitu hliník	30 mm
Deliaci rez hliník	35 mm
Rozsah nastavenia rezacieho prúdu	20 – 120 A
Rezací prúd (doba zapnutia = 100%)	100 A
Doba zapnutia pri max. prúde	60 %
Napätie naprázdno	420 V
Izolačná trieda	H
Zdroj stl. vzduchu	Externí připojení
Spotreba vzduchu	200 l/min
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	700 × 240 × 445 mm
Hmotnosť	31 kg