

# PRO-MIG synergie 230 - 2 AM

Objednací číslo:  
1081025

**1 280 € bez DPH**  
1 548 Kč s DPH

Zdroj s inteligentním IWC řízením a  
MIG pájením.

 **Schweisskraft**



- Inteligentní nadřazené IWC řízení
- Elektronické vyrovnávání tlumení SDI pro ještě lepší proces zapalování
- Synergický provoz DCC pomocí integrované databanky s uloženými charakteristikami
- Automatika navlečení drátu, bez proudu a plynu, s rychloposuvem
- Automatika posuvu
- Přibližovací automatika pro jistější zapálení
- Funkce Hold (přidržení)
- Trvalé sledování síťového napětí pro dosažení klidného oblouku
- Individuálně nastavitelná automatika hoření drátu
- Individuálně nastavitelný čas doběhu plynu
- Bezpečnostní nucené vypnutí ve čtyřtaktním režimu proti nechtěnému odvinutí drátu
- Teplotně řízený větrák a vodní čerpadlo
- Tepelná ochrana
- Certifikace CE a S
- Dvě velká řízená a pevná kola

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Rozsah nastavenia zvaracieho prúdu	15 – 230 A
Rezací prúd (doba zapnutia = 100%)	40 A
zvarací prúd (doba zapnutí = 100%)	150 A
Istenie	16 A
Napätie naprázdno	15 - 37 V
Priemer drôtu   oceľ	0,6 - 1,0 mm
Priemer drôtu   CuSi	0,8 - 1,0 mm
Rýchlosť posuvu drôtu	0,3 - 20 m/min
Pohon posuvu drôtu	2 kladky
Stupne nastavenia	10
Druh chladenia	AF
Chladenie horáka	plyn
Stupeň ochrany	IP21
Izolačná trieda	H
Trvalý výkon pri 100% ED	4,9 kVA
Účinník	0,96 %
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	320 × 620 × 800 mm
Hmotnosť	68 kg