

PRO-MIG synergie

350 - 4 W

Objednací číslo:
1081036

3 320 € bez DPH
4 017 Kč s DPH

Zdroj s inteligentním IWC řízením
pro vysokou zátěž v průmyslovém
použití.

 **Schweisskraft**



- Inteligentní nadřazené IWC řízení
- Elektronické vyrovnávání tlumení SDI pro ještě lepší proces zapalování
- Synergický provoz DCC pomocí integrované databanky s uloženými charakteristikami
- Automatika navlečení drátu, bez proudu a plynu, s rychloposuvem
- Automatika posuvu
- Přibližovací automatika pro jistější zapálení
- Funkce Hold (přidržení)
- Trvalé sledování síťového napětí pro dosažení klidného oblouku
- Individuálně nastavitelná automatika hoření drátu
- Individuálně nastavitelný čas doběhu plynu
- Bezpečnostní nucené vypnutí ve čtyřtaktním režimu proti nechtěnému odvinutí drátu
- Teplotně řízený větrák a vodní čerpadlo
- Tepelná ochrana
- Certifikace CE a S
- Dvě velká řízená a pevná kola

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozsah nastavenia zvaracieho prúdu	40 – 350 A
Rezací prúd (doba zapnutia = 100%)	50 A
zvarací prúd (doba zapnutí = 100%)	260 A
Istenie	32 A
Napätie naprázdno	18 - 43 V
Priemer drôtu oceľ	0,8 - 1,6 mm
Priemer drôtu hliník	1,0 - 1,2 mm
Rýchlosť posuvu drôtu	0,3 - 20 m/min
Pohon posuvu drôtu	4 kladky
Stupne nastavenia	20
Druh chladenia	AF
Chladenie horáka	plyn/voda
Stupeň ochrany	IP23
Izolačná trieda	H
Trvalý výkon pri 100% ED	9,6 kVA
Účinník	0,97 %
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	560 × 850 × 1040 mm
Hmotnosť	120 kg