

Zvárací zdroj PRO- ARC 300-4



Schweisskraft

Objednací číslo:
1082030

2 920 € bez DPH
3 533 Kč s DPH

Plně digitální a plynule řízený
impulsní zdroj. MIG-MAG svařování
a MIG pájení s plynulou regulací
výkonu. Plynem chlazený hořák,
možnost dálkového ovládaní.



- Plynulé nastavení rychlosti posuvu drátu se 4 kladkami
- Automatické vyrovnaní tlumení (SDI)
- Synergický provoz prostřednictvím integrované databanky se 4 500 uloženými charakteristikami
- Speciální charakteristiky pro MIG-pájení
- Speciální charakteristiky pro hliník
- Automatické zavedení drátu bez proudu a bez plynu, s rychloposuvem
- Posuv s automatickým nastavením rychlosti drátu
- Přibližovací automatika pro jistější zapálení
- Funkce držení (Hold)
- Trvalé sledování síťového napětí
- Řada možností dálkového nastavení
- Nastavitelná Automatika hoření drátu
- Bezpečnostní vypnutí ve 4-taktním provozu proti nechtěnému odvinutí drátu
- Teplotně řízený ventilátor s režimem dočasného vypnutí (Standby) a vodním čerpadlem
- Funkce zkoušky plynu
- Možnost připojení ke generátoru el. proudu

- Tepelná ochrana

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|------------------------------------|---------------------|
| Rozsah nastavenia zvaracieho prúdu | 25 – 300 A |
| Rezací prúd (doba zapnutia = 100%) | 60 A |
| zvarací prúd (doba zapnutí = 100%) | 220 A |
| Istenie | 16 A |
| Napätie naprázdno | 68 V |
| Priemer drôtu oceľ | 06 - 1,2 mm |
| Priemer drôtu hliník | 1,0 mm |
| Rýchlosť posuvu drôtu | 0,3 - 20 m/min |
| Druh chladenia | AF |
| Chladenie horáka | plyn |
| Stupeň ochrany | IP23 |
| Izolačná trieda | H |
| Účinník | 0,92 % |
| Elektrické pripojenie | 400 V |
| Rozmery (š × v × h) | 605 × 845 × 1030 mm |
| Hmotnosť | 122 kg |