

Invertor EASY-STICK 160 CEL Digital



Objednací číslo:
1087020

Produkt již není v nabídce

Elektrodový invertor o výkonu 320 A s funkcí TIG-Puls. Ideální pro použití celulózných elektrod. Kompaktní, vysoký výkon s možností dálkového ovládání.



- Vhodná pro svařování tenkých plechů, které lze jen minimálně zahřívát. Zvýšená stabilita oblouku a lepší přesnost svařování, dobré přemostění spáry, dobré svařování v kořeni i obtížných polohách. Funkce Hot-Start: pomůcka pro zapálení oblouku tyčové elektrody při MMA svařování. Funkce Anti-Stick: v případě přilepení elektrody k obrobku se vypne svařovací proud. Svařování celulóznými elektrodami: 100 % jistota při svařování celulóznými elektrodami v poloze shora-dolů, zejména s nízkými svařovacími proudy Digitální displej Zapalování Lift-Arc: zapálení oblouku u TIG svařování s minimálním proudem. Přívodní vedení až 50 m – žádný problém! Nepřerušované svařování u síťového vedení s délkou až 50 m (při 1,5 mm²). Tichý chod Zdroje Výkonný ventilátor Lehké a kompaktní provedení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Priemer použiteľných elektród	3,25 mm
Rozsah nastavenia zvaracieho prúdu	5 – 160 A
Istenie	16 A
Napätie naprázdno	85 V
Stupeň ochrany	IP2 S
Izolačná trieda	F
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	180 × 220 × 285 mm
Hmotnosť	8,30 kg

Doporučené příslušenství



Schweisskraft

**Horák WP 17 V / 4 m ED s
plynovým regulátorem**

Objednací číslo	1461745
Cena bez DPH	136 Kč
Cena s DPH	164 Kč