

Univerzálny invertor Kombi 160 HF

Objednací číslo:
1087051

1 760 € bez DPH
2 129 Kč s DPH

Lehký a robustní multifunkční invertor s bezdotykovým HF zapalováním, ideální pro montáže, na staveništi... Použití: Elektrody (MMA), MIG-MAG, TIG a pulzní TIG.



Schweisskraft
Schweißtechnik



- Funkce Hot-Start pro snadné zapálení oblouku u elektrodového svařování.
- Řízení Arc-Force elektronická stabilizace svařovacího oblouku.
- Funkce Anti-Stick: v případě přilepení elektrody k obrobku se vypne svařovací proud.
- HF zapalování oblouku u TIG svařování bez dotyku obrobku.
- Pulzy u funkce TIG s Pulse-Box (zvláštní výbava pro Kombi 160 HF): zmenšuje chyby sváru na začátku a na konci.
-

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Priemer použiteľných elektród	4,0 mm
Istenie	16 A
Napätie naprázdno	85 V
Jmenovitý príkon – MMA (elektróda)	5,3 kVA
Stupeň ochrany	IP2 S
Izolačná trieda	F
Jmenovitý príkon – TIG	3,3 kVA
Účinník	0,85 %
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	235 × 375 × 550 mm
Hmotnosť	21,3 kg

Doporučené příslušenství



Schweisskraft

**Horák WP 17 V / 4 m ED s
plynovým regulátorem**

Objednáací číslo	1461745
Cena bez DPH	136 Kč
Cena s DPH	164 Kč