

Plazmový zdroj PRO-CUT 35

Objednací číslo:
1087060

Produkt již není v nabídce

Přístroje pro řezání plasmou PRO-CUT® – kompaktní, hospodárné a výkonné za všech okolností.

Schweisskraft



- Vysoká hospodárnost a prvotřídní kvalita řezu jsou charakteristiky přenosných zařízení pro řezání plasmou Schweisskraft®. Zaručená spolehlivost v těžkém průmyslu i řemeslech.
- Univerzální použití: Bez problémů lze řezat ušlechtilou ocel, hliník, ocel, barevné kovy a ostatní elektricky vodivé kovy, i s lakovaným povrchem, tenké i silné plechy, dělicí řezy a řezy na kvalitu.
- Optimální kvalita řezu se strmou řeznou hranou u ručního i obrysového řezání
- Bezpečnost pro člověka i stroj: třída ochrany IP 21, vhodné pro použití na pracovištích se zvýšeným elektrickým nebezpečím.
- Maximální hospodárnost: vysoká řezná rychlost, dlouhá životnost, vynikající kvalita řezu (i na koncích řezu) snižuje nároky na dokončovací práce, nastavitelný doběh plynu podle potřeby, funkce rychlého startu pro okamžité zapálení i během doběhu plynu, nízká spotřeba energie a vysoký výkon.
- Jednoduché zacházení.
- S popruhem na přenášení.
- Příznivé provozní náklady: není nutno používat drahé plyny jako u autogenního řezání, jako plazmový plyn je možno použít i levný stlačený vzduch (je nutno dbát na jeho vysokou čistotu).

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	4,0 bar
Typ horáka	Brenner 5 m
Pripojenie horáka	Pevné
Rez na kvalitu oceľ (ST37)	10 mm
Deliaci rez oceľ (ST37)	12 mm
Rez na kvalitu ušľachtilá oceľ	10 mm
Deliaci rez ušľachtilá oceľ	12 mm
Rez na kvalitu hliník	7 mm
Deliaci rez hliník	10 mm
Rozsah nastavenia rezacieho prúdu	15 – 35 A
zvárací prúd (doba zapnutí = 100%)	22 A
Istenie	25 A
Napätie naprázdno	270 V
Stupeň ochrany	IP2 S
Izolačná trieda	F
Účinník	0,85 %
Spotreba vzduchu	100 l/min
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	150 × 220 × 475 mm
Hmotnosť	10 kg