

PRO-CUT 70

Objednací číslo:
1087061

Produkt již není v nabídce

Přístroje pro řezání plasmou PRO-CUT® – kompaktní, hospodárné a výkonné za všech okolností.

Schweißkraft



- **Vysoká hospodárnost a prvotřídní kvalita řezu jsou charakteristiky přenosných zařízení pro řezání plasmou Schweißkraft**
- Zaručená spolehlivost v těžkém průmyslu i řemeslech
- **Univerzální použití:** Bez problémů lze řezat ušlechtilou ocel, hliník, ocel, barevné kovy a ostatní elektricky vodivé kovy, i s lakovaným povrchem, tenké i silné plechy, dělicí řezy a řezy na kvalitu
- **Optimální kvalita řezu** se strmou řeznou hranou u ručního i obrysového řezání
- **Bezpečnost pro člověka i stroj:** třída ochrany IP 21, vhodné pro použití na pracovištích se zvýšeným elektrickým nebezpečím
- **Maximální hospodárnost:** vysoká řezná rychlost, dlouhá životnost, vynikající kvalita řezu (i na koncích řezu) snižuje nároky na dokončovací práce, nastavitelný doběh plynu podle potřeby, funkce rychlého startu pro okamžité zapálení i během doběhu plynu, nízká spotřeba energie a vysoký výkon
- **Jednoduché zacházení:** kompaktní a mobilní konstrukce, velmi nízká hmotnost usnadňuje transport
- **Příznivé provozní náklady:** není nutno používat drahé plyny jako u autogenního řezání, jako plasmový plyn je možno použít i levný stlačený vzduch (je nutno dbát na jeho vysokou čistotu)

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	5 bar
Typ horáka	Brenner 5 m
Pripojenie horáka	Pevné
Rez na kvalitu oceľ (ST37)	20 mm
Deliaci rez oceľ (ST37)	25 mm
Rez na kvalitu ušľachtilá oceľ	20 mm
Deliaci rez ušľachtilá oceľ	23 mm
Rez na kvalitu hliník	18 mm
Deliaci rez hliník	21 mm
Istenie	16 A
Napätie naprázdno	250 V
Stupeň ochrany	IP2 S
Izolačná trieda	F
Účinník	0,85 %
Zdroj stl. vzduchu	Externí připojení
Spotreba vzduchu	200 l/min
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	180 × 225 × 420 mm
Hmotnosť	17 kg