

PRO-CUT 90

Schweisskraft

Objednací číslo:
1087062

Produkt již není v nabídce

Přístroje pro řezání plasmou PRO-CUT® – kompaktní, hospodárné a výkonné za všech okolností.



- **Vysoká hospodárnost a prvotřídní kvalita řezu jsou charakteristiky přenosných zařízení pro řezání plasmou Schweisskraft**
- Zaručená spolehlivost v těžkém průmyslu i řemeslech
- **Univerzální použití:** Bez problémů lze řezat ušlechtilou ocel, hliník, ocel, barevné kovy a ostatní elektricky vodivé kovy, i s lakovaným povrchem, tenké i silné plechy, dělicí řezy a řezy na kvalitu
- **Optimální kvalita řezu** se strmou řeznou hranou u ručního i obrysového řezání
- **Bezpečnost pro člověka i stroj:** třída ochrany IP 21, vhodné pro použití na pracovištích se zvýšeným elektrickým nebezpečím
- **Maximální hospodárnost:** vysoká řezná rychlost, dlouhá životnost, vynikající kvalita řezu (i na koncích řezu) snižuje nároky na dokončovací práce, nastavitelný doběh plynu podle potřeby, funkce rychlého startu pro okamžité zapálení i během doběhu plynu, nízká spotřeba energie a vysoký výkon
- **Jednoduché zacházení:** kompaktní a mobilní konstrukce, velmi nízká hmotnost usnadňuje transport
- **Příznivé provozní náklady:** není nutno používat drahé plyny jako u autogenního řezání, jako plasmový plyn je možno použít i levný stlačený vzduch (je nutno dbát na jeho vysokou čistotu)

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	5 bar
Typ horáka	Brenner 5 m
Pripojenie horáka	Euro
Rez na kvalitu ocel' (ST37)	25 mm
Deliaci rez ocel' (ST37)	30 mm
Rez na kvalitu ušľachtilá ocel'	25 mm
Deliaci rez ušľachtilá ocel'	27 mm
Rez na kvalitu hliník	23 mm
Deliaci rez hliník	25 mm
Rozsah nastavenia rezacieho prúdu	26 – 90 A
Napätie naprázdno	250 V
Stupeň ochrany	IP2 S
Izolačná trieda	F
Zdroj stl. vzduchu	Externí připojení
Spotreba vzduchu	200 l/min
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	180 × 270 × 420 mm
Hmotnosť	29 kg