

VarioProtect L-W



Objednací číslo:
1653995

Produkt již není v nabídce

Samostmievacia zvaračská ochranná kukla so stupňami stmavenie DIN 4 - 8 a 9 - 13. Určená pre MMA (elektródové) a MIG / MAG, TIG (WIG) zváranie.



- Svařovací helma je vybavena automatickou filtrační kazetou vysoké kvality, kterou lze nastavovat v ochranných stupních DIN 4 - 8 a 9 - 13. Je vyrobena a testována podle normy EN 379 a EN 175. Poskytuje plně automatické ztmavení po zažehnutí svařovacího oblouku
- **Citlivost přepínání** filtračních kazet lze přizpůsobit podle okolního prostředí, např. pracuje-li se s jiným svařovacím zařízením v bezprostřední blízkosti
- **Pohodlné plynulé nastavení ztmavení** ve stupních od DIN 4 - 8 a 9 - 13 otočným regulátorem na přilbě
- Rychlá reakční doba 1/30 000 s
- Pomocí přepínače lze nastavit rychlost ztmavení na „pomalu“ (normální nastavení) nebo na „rychle“ např. pro bodové a stehovací svařování
- Svařovací přilba je odzkoušena podle normy EN 175 a **zaručuje úplnou ochranu krku**. Představený tvar přilby chrání sklo před poškrábáním, např. při odložení přilby
- **Vysoce kvalitní solární články**
- Automatické zapnutí a vypnutí bez použití spínače
- Nastavitelný čelní pásek s koženou opěrkou, snadno vyměnitelnou pomocí suchého zipu, poskytuje maximální pohodlí
- K použití při MIG/MAG i svařování elektrodami
- **Vhodná pro TIG (WIG)**

- Nevhodná pro svařování laserem a pro kyslíko-acetylenovém svařování a řezání

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Materiál	Nylon
Reakčná doba	0,3 ms (světlo/tma)
Rýchlosť prepínania	0,25 – 0,8 s, plynule
Zapnutie / Vypnutie	Pln? automatické
Ochranné stupňa	DIN 4 - 8 a 9 - 13
Počet senzorov	4
Trieda	1/2/1/1
Ochranný stupeň UV / IR	DIN 16
Rozmer okienka	98 × 43 mm
Rozmery kazety (š × v × h)	122 × 125 × 9 mm
Napájanie	Solárni články
Hmotnosť	490 g

Doporučené příslušenství



**Vonkajšie ochranné sklíčko pre
kuklu VarioProtect L-W, XXL W -
10 ks**

Objednací číslo 1662030
Cena bez DPH 15 Kč
Cena s DPH 18 Kč



**Vnútorné ochranné sklíčko pre
kuklu VarioProtect L-W - 10 ks**

Objednací číslo 1662040
Cena bez DPH 14 Kč
Cena s DPH 17 Kč



Gombiková batéria CR2450, 3V

Objednací číslo 1662034
Cena bez DPH 5 Kč
Cena s DPH 6 Kč