

VarioProtect XXL

W

Objednací číslo:
1654010

Produkt již není v nabídce

Samostmívací svářečská ochranná kukla s plynulým nastavením stupně ztmavení DIN 4 - 8 a 9 - 13. Určená pro MMA (elektrodové), MIG/MAG svařování a TIG (WIG).



- Svařovací helma je vybavena automatickou filtrační kazetou vysoké kvality, kterou lze nastavovat v ochranných stupních DIN 4 - 8 a 9 - 13. Je vyrobena a testována podle normy EN 379 a EN 175. Poskytuje plně automatické ztmavení po zažehnutí svařovacího oblouku
- **Citlivost přepínání** filtračních kazet lze přizpůsobit podle okolního prostředí, např. pracuje-li se s jiným svařovacím zařízením v bezprostřední blízkosti
- **Pohodlné plynulé nastavení ztmavení** ve stupních od DIN 4 - 8 a 9 - 13 otočným regulátorem na přilbě
- Rychlá reakční doba 1/30 000 s
- Pomocí přepínače lze nastavit rychlost ztmavení na „pomalu“ (normální nastavení) nebo na „rychle“ např. pro bodové a stehovací svařování
- Svařovací přilba je odzkoušena podle normy EN 175 a **zaručuje úplnou ochranu krku**. Předsazený tvar přilby chrání sklo před poškrábáním, např. při odložení přilby
- **Vysoce kvalitní solární články**
- Automatické zapnutí a vypnutí bez použití spínače
- Nastavitelný čelní pásek s koženou opěrkou, snadno vyměnitelnou pomocí suchého zipu, poskytuje maximální pohodlí

- K použití při MIG/MAG i svařování elektrodami
- **Vhodná pro TIG (WIG)**
- **Nevhodná pro svařování laserem a pro kyslíko-acetylénovém svařování a řezání**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Materiál	Vysoce kvalitní, nárazuvzdorný polyamidnylon
Reakčná doba	0,3 ms (světlo/tma)
Rýchlosť prepínania	0,25 – 0,8 s, plynule nastaviteľná
Zapnutie / Vypnutie	Plně automatické
Ochranné stupňa	4 - 8 a 9 - 13, plynule nastaviteľné
Počet senzorov	4
Trieda	1/1/1/1
Ochranný stupeň UV / IR	DIN 16
Rozmer okienka	100 × 65 mm
Rozmery kazety (š × v × h)	122 × 125 × 9 mm
Napájanie	Solární články + vyměnitelná baterie CR2450
Hmotnosť	460 g

Doporučené příslušenství

<p> Vonkajšie ochranné sklíčko pre kuklu VarioProtect L-W, XXL W - 10 ks</p> <p>Objednací číslo 1662030 Cena bez DPH 15 Kč Cena s DPH 18 Kč</p>	<p> Vnútorné ochranné sklíčko pre kuklu VarioProtect XXL W - 10 ks</p> <p>Objednací číslo 1662031 Cena bez DPH 13 Kč Cena s DPH 16 Kč</p>	<p></p> <p> Gombiková batéria CR2450, 3V</p> <p>Objednací číslo 1662034 Cena bez DPH 5 Kč Cena s DPH 6 Kč</p>	<p> Kompletný držiak kukly VarioProtect XXL W</p> <p>Objednací číslo 1662032 Cena bez DPH 14 Kč Cena s DPH 17 Kč</p>
--	--	---	---