

# Compact-Air 321/24 OF PRO

Objednací číslo:  
2005304

**Produkt již není v nabídce**

Výkonný, univerzálně použitelný  
bezolejový kompresor vozíkového  
typu s odkládací plochou.



- Univerzálně použitelný při montážích a řemeslné výrobě
- Vzduchové pneumatiky v kombinaci s širokým rozchodem kol umožňují pohodlnou a bezpečnou přepravu
- Kvalitní elektromotor s vysokým točivým momentem a tepelnou ochranou, nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a životnost, rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Držadlo s ochranným krytem poskytuje praktickou odkládací plochu nad agregátem a optimálně chrání všechny díly ohrožené při přepravě
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Tlaková nádoba s práškovým nástřikem, 10 let záruka na prorezavění
- 10 let záruka na zásobování náhradními díly
- Vybaven kvalitním tlakovým spínačem CONDOR a rychlospojkami RECTUS

## Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Max. prevádzkový tlak         | 10 bar             |
| Kompresný systém              | HDS                |
| Plniaci výkon cca             | 230 l/min          |
| Sací výkon cca                | 320 l/min          |
| Objem tlakovej nádoby         | 24 l               |
| Valce/stupne                  | 2/1                |
| Otáčky                        | 1420 ot/min        |
| Príkon                        | 2200 W             |
| Elektrické pripojenie         | 230 V              |
| Rozmery (š × v × h)           | 500 × 850 × 610 mm |
| Hmotnosť                      | 50 kg              |
| Hladina akustického tlaku LpA | 91 dB(A)           |