

Objednací číslo:
2015663



Produkt již není v nabídce

Výkonný, univerzálně použitelný bezolejový kompresor, vhodný pro každodenní použití při montáži.



- Univerzálně použitelný při montáži i v dílnách
- Ideální pro řemeslníky na stavbách
- **Určený pro provoz, kde se musí pracovat s čistým vzduchem nebo při nízkých teplotách, např. při řezání plasmou či v potravinářském průmyslu**
- Vhodný pro pohon velkých hřebíkovaček, příklepových a ráčnových utahováků, stříkacích pistolí atd.
- **Patentovaný bezolejový systém komprese se dvěma písty a horizontálním stlačením** jako u boxer motoru výrazně snižuje běžné opotřebení, ke kterému dochází u bezolejových kompresorů
- **Bezolejová komprese** zajišťuje nejlepší kvalitu práce při delší životnosti pneumatického nářadí
- **Určený pro stálý provoz**
- Tichý chod a nízké otáčky zaručují maximální plynulost chodu a dlouhou životnost
- **Nenáročný na údržbu**
- Kvalitní elektromotor s vysokým točivým momentem a odlehčením při rozběhu
- Tepelná ochrana motoru
- Se všemi bezpečnostními prvky
- **S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
- Velká stabilní kola umožňují bezpečnou a pohodlnou přepravu také na nerovném povrchu
- Žárově zinkovaná (zvenitř i zvenčí) tlaková nádoba, **záruka 15 let proti prorezavění**

Rozsah dodávky

- Tlakový spínač CONDOR
- Kvalitní rychlospojka
- Dva manometry
- Velká stabilní kola

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Kompresný systém	HDS
Plniaci výkon cca	400 l/min
Sací výkon cca	660 l/min
Objem tlakovej nádoby	100 l
Valce/stupne	4/1
Otáčky	1400 ot/min
Príkon	3,4 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	470 × 1280 × 850 mm
Hmotnosť	87 kg
Hladina akustického tlaku LpA	80 dB(A)