Airprofi 703/75/13 H

PROFI

aircraft

Objednací číslo:
2022275

Produkt již není v nabídce

Stacionární kompresory s ležící tlakovou nádobou a s provozním tlakem 13 bar.





- Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s válcovým blokem z šedé litiny zaručuje klidný chod a dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení kompresoru
- Mezichladič a přídavný chladič zajišťují nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu kondenzátu
- Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- **Žárově pozinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění**
- Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Připravený k připojení se všemi armaturami
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím

Rozsah dodávky

- **Odlehčovací ventil**
- **Tlakovým spínač CONDOR**
- **Silentbloky**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	13 bar
Objem tlakovej nádoby	75 l
Plniaci výkon cca	460 l/min
Sací výkon cca	575 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/2
Otáčky	850 ot/min
Príkon	4 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	850 × 960 × 460 mm
Hmotnosť	103 kg
Hladina akustického tlaku LpA	79 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Olej pre piestové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	**12 Kč**
Cena s DPH	14 Kč



Olej pre piestové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	**50 Kč**
Cena s DPH	60 Kč



Odlučovač kondenzátu ACKL 0235B 3/4"

Objednací číslo	2053014
Cena bez DPH	**180 Kč**
Cena s DPH	217 Kč



Jemný filter AFF 0120 3/4"

Objednací číslo	2053234
Cena bez DPH	**156 Kč**
Cena s DPH	188 Kč



Velmi jemný filter ASF 0120 3/4"

Objednací číslo	2053334
Cena bez DPH	**152 Kč**
Cena s DPH	183 Kč



AD 108

Objednací číslo	2041725
Cena bez DPH	**1 256 Kč**
Cena s DPH	1 519 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.