Airprofi 853/200/10 H

PROFI

Objednací číslo:
2022284

2 200 € bez DPH
2 662 Kč s DPH

Stacionárny kompresor s ležiacou nádobou na vysokú spotrebu stlačeného vzduchu.





- Dvojstupňový a dvojvalcový vysoko výkonný agregát s valcovým blokom zo šedej liatiny zaručuje pokojný chod a dlhú životnosť
- Veľké koleso ventilátora pre optimálne chladenie kompresora
- Medzichladič a prídavný chladič zaisťujú nízku vstupnú teplotu vzduchu do tlakovej nádoby a znižujú tak tvorbu kondenzátu
- Kvalitný elektromotor je chránený motorovým ističom pred prehriatím a preťažením
- **Žiarovo pozinkovaná (zvnútra aj zvonku) tlaková nádoba, záruka 15 rokov proti prehrdzaveniu**
- So značkovým tlakovým spínačom CONDOR
- Pripravený na pripojenie so všetkými armatúrami
- Pružné pancierované vedenie s tepelnou ochranou odolné proti vibráciám

Rozsah dodávky

- **Odlehčovací ventil**
- **Tlakovým spínač CONDOR**
- **Silentbloky**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Objem tlakovej nádoby	200 l
Plniaci výkon cca	680 l/min
Sací výkon cca	850 l/min
Kompresný systém	HOS
Výstup z tlakovej nádoby	G 1/2 "
Valce/stupne	2/2
Otáčky	1240 ot/min
Príkon	5,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1150 × 1150 × 460 mm
Hmotnosť	110 kg
Hladina akustického tlaku LpA	83 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Olej pre piestové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	**12 Kč**
Cena s DPH	14 Kč



Olej pre piestové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	**50 Kč**
Cena s DPH	60 Kč



Spätný ventil 3/4“ AG × 3/4" AG

Objednací číslo	2507516
Cena bez DPH	**24 Kč**
Cena s DPH	29 Kč



Prepojovacia hadica opletená 3/4“ × 550 mm

Objednací číslo	2507621
Cena bez DPH	**18 Kč**
Cena s DPH	22 Kč



CONDOR MDR 3 / 11 bar / 10 – 16 A

Objednací číslo	210305
Cena bez DPH	**76 Kč**
Cena s DPH	92 Kč



Kompresorový agregát BK 119

Objednací číslo	2501319
Cena bez DPH	**1 120 Kč**
Cena s DPH	1 355 Kč



Odlučovač kondenzátu ACKL 0155B 1/2"

Objednací číslo	2053012
Cena bez DPH	**172 Kč**
Cena s DPH	208 Kč



Jemný filter AFF 0078 1/2"

Objednací číslo	2053232
Cena bez DPH	**116 Kč**
Cena s DPH	140 Kč



Velmi jemný filter ASF 0078 1/2"

Objednací číslo	2053332
Cena bez DPH	**128 Kč**
Cena s DPH	154 Kč



AD 72

Objednací číslo	2041720
Cena bez DPH	**1 104 Kč**
Cena s DPH	1 335 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.