

Airprofi 321/100 Silent



Objednací číslo:
2022300

Produkt již není v nabídce

Pojízdný kompresor v
odhlučněném provedení s přímo
spojeným dvouválcovým V-
agregátem.



- S odhlučňovacím krytem Silent a nově vyvinutými vzduchovými filtry pro ještě tišší provoz
- Určený pro použití přímo na pracovišti, poblíž kanceláří, atd.
- Mezichladič a přídavný chladič snižují tvorbu kondenzátu
- Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Vybavený regulátorem tlaku s filtrem, manometrem a **tlakovým spínačem CONDOR**
- Připravený k připojení se všemi armaturami
- Plně automatické zapínání a vypínání
- **Odběr vzduchu pomocí kvalitních bezpečnostních rychlospojek**
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Tlaková nádoba vybavena pojistným ventilem, manometrem a vypouštěcím ventilem kondenzátu
- **Vysoce kvalitní tlaková nádoba s vnějším i vnitřním žárovým pozinkováním, 15 let záruka proti prorozavění**
- Se všemi bezpečnostními prvky

Rozsah dodávky

- **2 x jednoruční bezpečnostní rychlospojka dle DIN EN 983**
- **Značkový tlakový spínač CONDOR**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Objem tlakovej nádoby	100 l
Plniaci výkon cca	240 l/min
Sací výkon cca	310 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/1
Otáčky	1420 ot/min
Príkon	2,2 kW
Elektrické pripojenie	230 V
Hmotnosť	88 kg
Hladina akustického tlaku LpA	82 dB(A)
Rozmery (š × v × h)	1275 × 930 × 480 mm

Doporučené příslušenství



Olej pre piestové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	12 Kč
Cena s DPH	14 Kč



Olej pre piestové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	49 Kč
Cena s DPH	59 Kč