

# Airprofi

## 853/300/10 H

Objednací číslo:  
2025813

### Produkt již není v nabídce

Řada Airprofi je určena pro profesionály a zvláště náročné uživatele. Airprofi je značka kompresorů v mimořádně robustním provedení, které jsou koncipovány pro každodenní náročné profesionální použití. Velmi kvalitní provedení a vybavení zaručuje dlouhou životnost všech kompresorů série Airprofi. Oboustranná antikoroze ochrana tlakové nádoby žárovým zinkováním.

**Záruka 15 let proti prorezivění.**



- Dvoustupňový výkonný dvouválcový agregát s blokem válců ze šedé litiny
- Velké kolo větráku zajišťuje optimální chlazení
- Velmi nízké otáčky zajišťují efektivní čerpací výkon, snižují opotřebení a zaručují klidný běh s nízkými vibracemi, který prodlužuje životnost stroje
- Chladič s velkoplošnými chladicími lamelami zajišťuje nízkou teplotu na vstupu do tlakové nádoby, a snižují tak tvorbu kondenzátu
- Ozubený hnací řemen zajišťuje bezztrátový přenos síly při výrazně nižším příkonu
- Připravený k rychlému zapojení, se všemi armaturami, tlakovým spínačem pro plně automatické spínání, bezpečnostním a zpětným ventilem, vypouštěcím kohoutem kondenzátu a vzduchu
- Se všemi bezpečnostními zařízeními

## Rozsah dodávky

- Odlehčení při rozběhu
- Silentbloky

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Max. prevádzkový tlak         | 10 bar               |
| Kompresný systém              | HOS                  |
| Plniaci výkon cca             | 680 l/min            |
| Sací výkon cca                | 850 l/min            |
| Objem tlakovej nádoby         | 300 l                |
| Valce/stupne                  | 2/2                  |
| Otáčky                        | 1240 ot/min          |
| Príkon                        | 5500 W               |
| Elektrické pripojenie         | 400 V                |
| Rozmery (š × v × h)           | 1680 × 1130 × 540 mm |
| Hmotnosť                      | 195 kg               |
| Hladina akustického tlaku LpA | 83 dB(A)             |