

Airprofi

1703/500/10 HK



Objednací číslo:
2027065K

Produkt již není v nabídce

Řada Airprofi je určena pro profesionály a zvláště náročné uživatele. Airprofi je značka kompresorů v mimořádně robustním provedení, které jsou koncipovány pro každodenní náročné profesionální použití. Velmi kvalitní provedení a vybavení zaručuje dlouhou životnost všech kompresorů série Airprofi. Oboustranná antikoroze ochrana tlakové nádoby žárovým zinkováním.

Záruka 15 let proti prorezivění.

- Dvoustupňový a **čtyřválnový** vysoce výkonný agregát s válcovým blokem z šedé litiny zaručuje klidný chod a dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru zajišťuje optimální chlazení
- Velmi nízké otáčky snižují opotřebení a zajišťují klidný chod bez vibrací, který je zárukou dlouhé životnosti
- Chladič s velkými chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak vytváření kondenzátu
- Kvalitní elektromotory s vysokým kroutícím momentem jsou chráněny motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Připraveny k připojení se všemi armaturami
- **Kvalitní tlakový spínač CONDOR**
- Kondenzační sušička zaručuje delší životnost připojených zařízení a omezuje poruchy u pneumatického ovládání
- Automatický odvaděč kondenzátu BEKOMAT®

Rozsah dodávky

- Odlehčení při rozběhu
- Silentbloky
- Kondenzační sušička
- Automatický odvaděč kondenzátu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Kompresný systém	HOS
Plniaci výkon cca	1300 l/min
Sací výkon cca	1860 l/min
Objem tlakovej nádoby	500 l
Valce/stupne	4/2
Otáčky	1080 ot/min
Príkon	11 000 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1950 × 1384 × 600 mm
Hmotnosť	325 kg
Hladina akustického tlaku LpA	87 dB(A)