

## AD 35

Objednací číslo:  
2040035

### Produkt již není v nabídce

Kondenzační sušička zajišťuje účinné oddělení vodních par i spolehlivé odloučení kondenzátu ze stlačeného vzduchu.



- Energetické náklady představují ve srovnání s investicemi výrazně největší část celkových nákladů - zde je ukryt největší potenciál možných úspor.
- Kromě trvale nízkých energetických nákladů trvale snižuje kondenzační sušička Aircraft® Ad také náklady na údržbu.
- Vlhkost představuje největší nebezpečí pro všechny komponenty, které se s ní dostávají do kontaktu. Od relativní vlhkosti 40 % dochází k výrazně vyššímu výskytu koroze. Při hodnotách relativní vlhkosti stlačeného vzduchu kolem 70 %, neboť již při těchto nízkých hodnotách vlhkosti vznikají bakterie.
- Ve většině případů použití se požadavky omezují na chlazení a sušení používaného stlačeného vzduchu na „běžné hodnoty“: chlazení téměř na 0° C, tj. téměř 100 % kondenzace vodních par obsažených ve stlačeném vzduchu.

## Rozsah dodávky

- Automatický odvaděč kondenzátu BEKOMAT®

## Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data      |                    |
|---------------------|--------------------|
| Max. strata tlaku   | 0,03 bar           |
| Prípojka vzduchu    | 1/2 "              |
| Celkový príkon      | 200 W              |
| Rozmery (š × v × h) | 370 × 475 × 515 mm |