Kondenzační sušička ASD 480

PROFI

Objednací číslo:
2041850

5 640 € bez DPH
6 824 Kč s DPH



Kondenzační sušička zajišťuje účinné oddělení vodních par i spolehlivé odloučení kondenzátu ze stlačeného vzduchu.
Sušičky ASD jsou ideálním řešením zejména při provozu s částečným zatížením a při nepravidelném odběru stlačeného vzduchu. Jejich použitím lze výrazně snížit provozní náklady.



- Dokonalé odstranění kondenzátu a vlhkosti ze stlačeného vzduchu – nejlepší ochrana vašich strojů a příslušenství
- Vysoká úspornost - nižší spotřeba energie a delší životnost chladicího kompresoru díky jeho vypínání při částečném zatížení.
- Vynikající poměr cena/výkon
- Odvod kondenzátu bez tlakových ztrát prostřednictvím integrovaného elektronického hladinově řízeného odvaděče kondenzátu
- Vyšší energetická účinnost díky patentovanému systému tříokruhového výměníku tepla
- Optimální výkon při všech provozních zatíženích a okolních teplotách díky plynulé regulaci otáček ventilátoru
- Prodloužení životnosti připojených strojů a nářadí
- Snadné ovládání

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	16 bar
Objemový prúd	8000 l/min > 480 m^3/h
Prípojka vzduchu	1½ "
Príkon	1280 W
Rozmery (š × v × h)	500 × 980 × 730 mm
Hmotnosť	130 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.