

Öwamat 12

Objednací číslo:
2048012

Produkt již není v nabídce

Separátor kondenzátu
je spolehlivý a
osvědčený systém pro
oddělování oleje a
vody.



- Zpracování ÖWAMatem na místě je zpravidla vždy příznivější než nákladná likvidace kondenzátu prostřednictvím profesionálních firem.
- Kónické připevnění filtru umožňuje snadnou výměnu filtru a zamezuje možnému obtékání
- Velký údržbový otvor pro jednoduché ovládání
- Automatická indikace údržby
- S předfiltrem na hrubé nečistoty
- Lze připojit více přívodních vedení kondenzátu
- Kvalitní aktivní uhlí s velkým povrchem a vysokou pohltivostí

- Pomocí patentované komory pro snížení tlaku se odstraní přetlak a kondenzát je bez zvládnutí přiváděn k předfiltru, který zachycuje hrubé nečistoty.
- Poté proudí kondenzát do filtru s aktivním uhlím, který adsorbuje zbytkové podíly nečistot.
-

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon kompresora	4 900 – 5 100 m ³ /min
Prívod kondenzátu	3 × ½ " + 1 × 1 "
Odvod vody	½ "
Rozměry (š × v × h)	350 × 719 × 397 mm

Doporučené příslušenství

Sada výměnných filtrů Öwamat 12

Objednací číslo	2049151
Cena bez DPH	180 Kč
Cena s DPH	217 Kč