# Filtr s aktivním uhlím AAF 0120 3/4"

Objednací číslo:
2053534

**136 € bez DPH**
164 Kč s DPH



Filter pre zachytenie olejových pár, pachových a chuťových látok pomocou tlmivosť. Obsah zvyškového oleja až 0,005 mg / $m^3$ pri 20 ° C a 1 bar.





- Filtry stlačeného vzduchu se používají pro vysoce účinné odstranění pevných částic, vody, oleje, aerosolu, uhlovodíků, pachů a par ze zařízení na stlačený vzduch
- Pro dosažení požadované kvality stlačeného vzduchu je třeba nainstalovat do vedení stlačeného vzduchu filtr, který odstraní všechny druhy pevných i kapalných nečistot ze stlačeného vzduchu

**Výhody kvalitativně lepšího stlačeného vzduchu:**

- Bezpečná filtrace vody, oleje a dalších nečistot
- Lepší pracovní a výrobní podminky
- Prodloužení životnosti připojených strojů a nářadí
- Lepší kvalita výrobku
- Ochrana tlakové stanice před nečistotami
- Nižší potřeba údržby a vyšší produktivita

- Pro stlačený vzduch nejvyšší kvality, např. dechový vzduch používaný k analýzám nebo v potravinářském průmyslu

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Nejčistšího stlačeného vzduchu dosáhnete ve spojení s velmi jemným filtrem
- Provozní teplota 1,5 – 45° C, absolutní kvalita stlačeného vzduchu dle ISO 8573-1
- Včetně filtrační vložky a vypouštěče kondenzátu MCD

## Rozsah dodávky

- **Odvádzač kondenzátu MCD**
- **Filtračná vložka AAF 0120**

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|---|---|
| Max. prevádzkový tlak | 16 bar |
| Zbytkové částice | < 0,003 µm |
| Objemový prúd | (při 7 bar) 120 $m^3$/h \| 1980 l/min |
| Prípojka vzduchu | 3/4 " |
| Provozní teplota | 1,5 – 65 °C |
| Celková výška | 257 mm |
| Celková šírka | 88 mm |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

# Doporučené příslušenství



**Filtračná vložka AAF 0120**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 2053535 |
| **Cena bez DPH** | **40 Kč** |
| Cena s DPH | 48 Kč |



**MCD**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 2053070 |
| **Cena bez DPH** | **14 Kč** |
| Cena s DPH | 16 Kč |



**Ukazovateľ rozdielu tlaku PD 16**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 2053060 |
| **Cena bez DPH** | **21 Kč** |
| Cena s DPH | 26 Kč |



**Manometer rozdielu tlaku MDM 60**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 2053062 |
| **Cena bez DPH** | **49 Kč** |
| Cena s DPH | 59 Kč |



**Manometer rozdielu tlaku MDM 60 E s LED alarmom**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 2053064 |
| **Cena bez DPH** | **92 Kč** |
| Cena s DPH | 111 Kč |



**Manometer rozdielu tlaku MDM 60 E s beznapäťovým kontaktom alarmu**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 2053066 |
| **Cena bez DPH** | **69 Kč** |
| Cena s DPH | 84 Kč |



**Montážna sada na stenu pre AF0060 - AF0120**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 2053080 |
| **Cena bez DPH** | **56 Kč** |
| Cena s DPH | 68 Kč |



**Spojovací sada AK 3/4""**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 2053092 |
| **Cena bez DPH** | **112 Kč** |
| Cena s DPH | 135 Kč |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.