

Šroubový kompresor ACS 2,7-10-100 (230 V)

Objednací číslo:
2066110

Produkt již není v nabídce

Kompresor k trvalému odberu stlačeného vzduchu s tlakovou nádobou a ovládaním pomocou tlakového spínača.



- **Použitie**
- Malé nároky na priestor, optimálna napr. pre umývačky áut, bioplynové alebo hasiace systémy,
- remeselníky a mobilné použitie
- Ideálny pre doplnenie existujúcich tlakových staníc, napr. pre pokrytie základnej spotreby stlačeného vzduchu
- **Lahký, kompaktný a tichý**
- Vhodný pre mobilné použitie alebo pri nedostatku priestoru
- Vysoko účinný a tichý ventilátor
- Pokojný a tichý chod kompresora
- **Účinná a integrovaná konštrukcia agregátu**
- Aj cez malé rozmery vysoko účinný kompresor
- Malé množstvo oleja umožňuje rýchlejšie dosiahnutie prevádzkovej teploty
- Komfort a vysoká prevádzková spoľahlivosť vďaka integrácii a krátkym pripojením všetkých dôležitých komponentov
- bezúdržbový pohon
- Voľnobežný ventil prevádzka bez zaťaženia po dosiahnutí nastaveného tlaku
- **Optimálny systém separácie oleja**

- Efektívne separácia oleja pomocou gravitácie, pretože olejová jímka je na najnižšej úrovni
- Ľahko dostupný odlučovač oleja aj olejový filter

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Príkon	2,7 kW
Objem tlakovej nádoby	100 l
Dodávané množstvo	240 l/min
Prípojka vzduchu	1/2 "
Otáčky	2800 ot/min
Elektrické pripojenie	230 V
Riadiaca jednotka	K-Tronic 5
Hmotnosť	92 kg
Hladina akustického tlaku LpA	65 dB(A)
Rozmery (š × v × h)	1400 × 1000 × 450 mm