PROFI

aircraft

Objednací číslo:
2066125.2

3 760 € bez DPH
4 549 Kč s DPH



Pojazdný kompresor k trvalému odberu stlačeného vzduchu s tlakovou nádobou a ovládaním pomocou riadiacej jednotky K-Tronica. Vhodný pre časté zmeny zaťaženia vďaka regulácii teploty oleja.



- Rovnako mobilné a kompaktné ako piestové kompresory, avšak s veľkou výhodou, že dokážu nepretržite vyrábať stlačený vzduch bez akýchkoľvek prestávok na chladenie
- Vďaka regulácii teploty oleja je možné zariadenie používať aj v prerušovanej prevádzke
- **Elektronická regulácia teploty pre optimálnu teplotu oleja**
- Optimálna viskozita oleja vďaka konštantnej teplote, preto je vhodný aj pre prerušovanú prevádzku s častými zmenami zaťaženia
- Regulácia teploty oleja zabraňuje kondenzácii a minimalizuje opotrebenie
- Lepšia energetická účinnosť v porovnaní s piestovým kompresorom s rovnakým výkonom
- Prídavný olejový výmenník tepla na chladenie
- **Elektronický riadiaci systém K-Tronic zaisťujúci spoľahlivosť a účinnosť**
- Nastavenie spínacieho a vypínacieho tlaku
- Riadenie smeru otáčania
- Sledovanie a regulácia teploty oleja
- Zobrazenie intervalov údržby
- **Optimalizovaný systém odlučovania oleja**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Účinné gravitačné predodlučovanie oleja, pretože olejová vaňa je umiestnená v najnižšom bode
- Kefy odlučovača oleja a olejového filtra sú ľahko prístupné pre údržbu
- **Integrovaná konštrukcia kompresorovej jednotky**
- Pohodlie a vysoká prevádzková spoľahlivosť vďaka integrácii a krátkym prepojením všetkých kľúčových komponentov na kompresorovej jednotke
- Bezúdržbový priamy pohon
- Voľnobežný ventil pre prevádzku bez záťaže po dosiahnutí nastaveného tlaku
- **Ľahký, kompaktný a tichý**
- Možno použiť v mobilných aplikáciách alebo v priestoroch s obmedzeným priestorom
- Vysoko účinný a tichý ventilátor
- Hladko bežiaci kompresor s nízkou hladinou hluku
- **Vysoko kvalitné vybavenie**
- Nádrž na stlačený vzduch žiarovo pozinkovaná zvnútra aj zvonku, 15-ročná záruka na nádrž proti prehrdzaveniu
- Veľké, prepichnutiu odolné kolesá z PU peny pre pohodlnú prepravu
- Flexibilná pancierovaná hadica s tepelnou ochranou zabraňuje zlomeniu v dôsledku vibrácií

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Príkon	4,0 kW
Dodávané množstvo	380 l/min
Objem tlakovej nádoby	90 l
Prípojka vzduchu	1/2 "
Otáčky	2880 ot/min
Elektrické pripojenie	400 V
Riadiaca jednotka	K-Tronic 8
Stupeň ochrany	IP 54
Rozmery (š × v × h)	650 × 1228 × 620 mm
Hmotnosť	98 kg
Hladina akustického tlaku LpA	65 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.