

Objednací číslo:
2066125.2



3 840 € bez DPH
4 646 Kč s DPH

Pojazdný kompresor k trvalému odberu stlačeného vzduchu s tlakovou nádobou a ovládaním pomocou riadiacej jednotky K-Tronica. Vhodný pre časté zmeny zaťaženia vďaka regulácii teploty oleja.



- Rovnako mobilné a kompaktné ako piestové kompresory, avšak s veľkou výhodou, že dokážu nepretržite vyrábať stlačený vzduch bez akýchkoľvek prestávok na chladenie
- Vďaka regulácii teploty oleja je možné zariadenie používať aj v prerušovanej prevádzke
- **Elektronická regulácia teploty pre optimálnu teplotu oleja**
- Optimálna viskozita oleja vďaka konštantnej teplote, preto je vhodný aj pre prerušovanú prevádzku s častými zmenami zaťaženia
- Regulácia teploty oleja zabraňuje kondenzácii a minimalizuje opotrebenie
- Lepšia energetická účinnosť v porovnaní s piestovým kompresorom s rovnakým výkonom
- Prídavný olejový výmenník tepla na chladenie
- **Elektronický riadiaci systém K-Tronic zaisťujúci spoľahlivosť a účinnosť**
- Nastavenie spínacieho a vypínacieho tlaku
- Riadenie smeru otáčania
- Sledovanie a regulácia teploty oleja
- Zobrazenie intervalov údržby
- **Optimalizovaný systém odlučovania oleja**

- Účinné gravitačné predodlučovanie oleja, pretože olejová vaňa je umiestnená v najnižšom bode
- Kefy odlučovača oleja a olejového filtra sú ľahko prístupné pre údržbu
- **Integrovaná konštrukcia kompresorovej jednotky**
- Pohodlie a vysoká prevádzková spoľahlivosť vďaka integrácii a krátkym prepojením všetkých kľúčových komponentov na kompresorovej jednotke
- Bezúdržbový priamy pohon
- Voľnobežný ventil pre prevádzku bez záťaže po dosiahnutí nastaveného tlaku
- **Ľahký, kompaktný a tichý**
- Možno použiť v mobilných aplikáciách alebo v priestoroch s obmedzeným priestorom
- Vysoko účinný a tichý ventilátor
- Hladko bežiaci kompresor s nízkou hladinou hluku
- **Vysoko kvalitné vybavenie**
- Nádrž na stlačený vzduch žiarovo pozinkovaná zvnútra aj zvonku, 15-ročná záruka na nádrž proti prehrdzaveniu
- Veľké, prepichnutiu odolné kolesá z PU peny pre pohodlnú prepravu
- Flexibilná pancierovaná hadica s tepelnou ochranou zabraňuje zlomeniu v dôsledku vibrácií

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Príkon	4,0 kW
Objem tlakovej nádoby	90 l
Dodávané množstvo	380 l/min
Prípojka vzduchu	1/2 "
Otáčky	2880 ot/min
Elektrické pripojenie	400 V
Riadiaca jednotka	K-Tronic 8
Hmotnosť	98 kg
Hladina akustického tlaku LpA	65 dB(A)
Stupeň ochrany	IP 54
Rozmery (š × v × h)	650 × 1228 × 620 mm