

Šroubový kompresor ACS 3,5-10-200

Objednací číslo:
2066220.2

3 720 € bez DPH
4 501 Kč s DPH

Stacionárny kompresor k trvalému odberu stlačeného vzduchu s tlakovou nádobou a ovládaním pomocou riadiacej jednotky K-Tronica. Vhodný pre časté zmeny zaťaženia vďaka regulácii teploty oleja.



- Kompaktný a tichý kompresor
- Rovnako mobilné ako piestové kompresory, ale navyše dokáže trvalo generovať stlačený vzduch bez akýchkoľvek prestávok na chladenie
- Voľnobežný ventil zaistuje chod naprázdno po dosiahnutí tlaku
- Ideálne aj ako prídavný kompresor na doplnenie existujúcich zdrojov stlačeného vzduchu
- **Riadiaca jednotka K-Tronic**
 - Zaistuje spoľahlivú a efektívnu prevádzku
 - Nastavenie spínacieho a vypínacieho tlaku
 - Kontrola smeru otáčania
 - Kontrola teploty oleja
 - Údržbové intervale
- **Použitie**
 - Malé nároky na priestor, optimálna napr. pre umývačky áut, bioplynové alebo hasiacie systémy,
 - remeselníky a mobilné použitie
 - Ideálny pre doplnenie existujúcich tlakových staníc, napr. pre pokrytie základnej spotreby stlačeného vzduchu

• **Ľahký, kompaktný a tichý**

• Vhodný pre mobilné použitie alebo pri nedostatku priestoru

• Vysoko účinný a tichý ventilátor

• Pokojný a tichý chod kompresora

• **Účinná a integrovaná konštrukcia agregátu**

• Aj cez malé rozmery vysoko účinný kompresor

• Malé množstvo oleja umožňuje rýchlejšie dosiahnutie prevádzkovej teploty

• Komfort a vysoká prevádzková spoľahlivosť vďaka integrácii a krátkym pripojením všetkých dôležitých komponentov

• bezúdržbový pohon

• Voľnobežný ventil prevádzka bez zataženia po dosiahnutí nastaveného tlaku

• **Optimálny systém separácie oleja**

• Efektívne separácia oleja pomocou gravitácie, pretože olejová jímka je na najnižšej úrovni

• Ľahko dostupný odlučovač oleja aj olejový filter

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum
Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data

Max. prevádzkový tlak	10 bar
Príkon	4,0 kW
Objem tlakovéj nádoby	100 l
Dodávané množstvo	380 l/min
Prípojka vzduchu	1/2 "
Otáčky	2880 ot/min
Elektrické pripojenie	400 V
Riadiaca jednotka	K-Tronic 8
Rozmery (š × v × h)	1180 × 680 × 1090 mm
Hmotnosť	122 kg
Hladina akustického tlaku LpA	65 dB(A)
Stupeň ochrany	IP 54