

A-QUADRO

1510-500



Objednací číslo:
2089136

6 000 € bez DPH
7 260 Kč s DPH

Šroubový kompresor poháněný
řemenem, s tlakovou nádobou a se
spínačem hvězda-trojúhelník o
výkonu 11 kW pro trvalý provoz a
100% zatížení – standardně
dodávaný s frekvenčním
regulátorem „SpeedTronic-
Control“.

- Řemenový pohon pro pružné naběhnutí kompresoru
- Kompaktní vnější rozměry a lehká konstrukce usnadňují přepravu a ustavení kompresoru
- **Standardně dodávaný s elektronickým řízením EasyTRONIC micro II s ovládáním tlakového senzoru, které zabrání přetížení motoru, snižuje opotřebení a prodlužuje životnost kompresoru**
- Termostaticky řízený radiální ventilátor zajišťuje vysoký chladicí výkon při minimálním hluku
- Kontrola teploty díky čidlu, které je umístěné přímo na bloku agregátu
- Počítadlo provozních hodin, které rozlišuje mezi chodem naprázdno a zatížením, umožňuje přesné dodržení intervalů údržby – údržbové upozornění se automaticky zobrazí na displeji po uplynutí daného intervalu
- Ergonomický ovládací panel s digitálním displejem a nouzovým vypínačem usnadňuje přehled a přístup ke všem důležitým funkcím
- Standardně dodávaná kontrola směru otáčení zamezí případnému poškození při uvedení kompresoru do provozu
- Jednoduchá přístupnost a montáž i demontáž všech důležitých dílů usnadňuje údržbu i servis
- **Optimální provozní teplota díky termostaticky řízenému ventilátoru, optimálnímu vedení chladicího vzduchu a velkému výměníku tepla vede k delší životnosti a nižším výkyvům teploty oleje**
- Standardně dodávaný s přídatným chladičem, který snižuje potřebu sušení a filtrace stlačeného vzduchu
- **České menu ovládacího panelu**

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Plniaci výkon cca	1500 l/min
Príkon	11 kW
Objem tlakovej nádoby	500 l
Prípojka vzduchu	3/4 "
Hmotnosť	332 kg
Hladina akustického tlaku LpA	69 dB(A)
Rozmery (š × v × h)	1980 × 1630 × 650 mm