

A-PLUS 15-10 (IE3)



Objednací číslo:
2092604

5 400 € bez DPH
6 534 Kč s DPH

Šroubový kompresor s řemenovým pohonem pro trvalý provoz a 100% zatížení – vysoká provozní bezpečnost.



- Zvukově izolovaný šroubový agregát s řemenovým pohonem (Poly V s vysokou odolností) a systémem napínání
- Standardně dodávaný spínač hvězda-trojúhelník
- Standardně dodávaný s elektronickým řídicím systémem ETMII s ovládáním tlakového senzoru, které zabrání přetížení motoru, snižuje opotřebení a prodlužuje životnost kompresoru
- Termostaticky řízený radiální ventilátor zajišťuje vysoký chladicí výkon při minimálním hluku
- Počítadlo provozních hodin, které rozlišuje mezi chodem naprázdno a zatížením, umožňuje přesné dodržení intervalů údržby – údržbové upozornění se automaticky zobrazí na displeji po uplynutí daného intervalu
- Standardně dodávaná kontrola směru otáčení zamezí případnému poškození při uvedení kompresoru do provozu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Plniaci výkon cca	1850 l/min
Príkonnosť	15 kW
Prípojka vzduchu	3/4 "
Elektrické pripojenie	400 V
Hmotnosť	235 kg
Hladina akustického tlaku LpA	70 dB(A)
Rozmery (š × v × h)	800 × 980 × 700 mm