Šroubový kompresor Aircraft A-CUBE 4.0-10

PROFI



Objednací číslo:
2098400

Produkt již není v nabídce

Kompaktný model so spoľahlivým, energeticky úsporným priamym prevodom pre nepretržitú prevádzku






- Koaxiálny skrutkový kompresor s bezúdržbovým pohonom a maximálnou energetickou účinnosťou vo všetkých tlakových rozsahoch. Nízke otáčky kompresora a nízke zaťaženie ložísk patentovaného priameho pohonu zaisťujú veľmi dlhú životnosť.
- **Elektronické riadenie EasyTRONIC Micro II pre spoľahlivosť a účinnosť**
- Zabraňuje preťaženiu motora, znižuje opotrebenie a predlžuje životnosť
- Sledovanie prevádzkových hodín, teploty a preťaženia motora
- Relé sledu fáz riadi smer otáčania motora, čím zabraňujú možnému poškodeniu pri uvádzaní do prevádzky alebo po premiestnení
- **Optimalizovaný chladiaci systém**
- Nízkošumový odstredivý ventilátor zaručuje optimálne prevádzkové teploty aj za nepriaznivých podmienok
- Termostaticky a elektronicky riadený ventilátor a veľkoryso dimenzovaný výmenník tepla zaisťujú dlhšiu životnosť a menšie kolísanie teploty oleja
- **Užívateľsky prívetivý vo všetkých detailoch**
- Nízka hlučnosť, vhodný na nasadenie v akomkoľvek pracovnom prostredí
- Malé rozmery uľahčujú prepravu a inštaláciu
- Jednoduchá údržba vďaka optimálnej prístupnosti a jednoduchej demontáži a montáži všetkých súčastí vyžadujúcich údržbu
- Všetky vzduchové a olejové hadice sú vyrobené z tepelne odolnej gumy

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Štandardne vybavené zapojením hviezda-trojuholník
- Pripravené na pripojenie so všetkými armatúrami a bezpečnostným vybavením
- **Modely K s integrovaným chladiacim sušičom**
- Spoľahlivejší systém stlačeného vzduchu bez nákladných prestojov a oneskorenie výroby pri súčasnom zaistení kvality výrobkov
- Plne integrované do krytu
- Pripravené na použitie bez nutnosti inštalácie
- Vybavené ovládacím panelom a časovo riadeným odvodom kondenzátu

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Príkon	4,0 kW
Dodávané množstvo	460 l/min
Prípojka vzduchu	1/2 "
Otáčky	1450 ot/min
Elektrické pripojenie	400 V
Riadiaca jednotka	EasyTRONIC Micro II
Rozmery (š × v × h)	650 × 800 × 580 mm
Hmotnosť	101 kg
Hladina akustického tlaku LpA	63 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.