

Prenosná stanica na hustenie pneumatík SFM-G, ciachovaná

Objednací číslo:
2102860

1 196 € bez DPH
1 447 Kč s DPH

Ideálny prístroj pre mobilné
pneuservis.



- S jednoduchým ovládaním pomocou „Plus-mínus rukoväte“
- S veľkým a dobre čitateľným manometrom
- Obojstranná predlžovacia koncovka na hustenie pneumatík pre všetky ventily so závitom VG 8 (osobné, nákladné autá a motocykle)
- S vzduchovou nádržou (schválená ako tlaková nádoba)
- Automatické doplnenie pri zavesení
- Chránený proti pretlaku až do 16 bar
- Prevádzková teplota: -10 až +60 °C

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	10 bar
Rozsah stupnice	0 - 10 bar
Objem tlakové nádoby	6 l
Provozní teplota	-10 - 60° °C
Hmotnost	7,1 kg

Doporučené příslušenství



Plniací ventil G 1/2 (pre SFM-G)

Objednací číslo	2102861
Cena bez DPH	40 Kč
Cena s DPH	48 Kč