

Objednací číslo:  
2102885



**104 € bez DPH**  
125 Kč s DPH

Digitální pneuhustič s přesností  
měření 0,01 bar



- Maximálna presnosť vďaka automatickej kalibrácii tlakového senzora po každom použití
- Dodávané vrátane 500 mm hadice so vzduchotesnou, patentovanou rýchlospojkou QT
- Rýchlospojka QT umožňuje ľahké nasadenie a sňatie z ventilu jednou rukou, vysoká tesnosť zaisťuje presné meranie tlaku
- Nárazuvzdorné a robustné prevedenie s pogumovaným ochranným plášťom proti poškodeniu pri páde
- Krytie IP65 – prachotesné a odolné proti tryskajúcej vode
- Prehľadný podsvietený displej s veľkými číslicami
- Integrované závesné oko pre ľahké uskladnenie
- Súčasťou dodávky kalibračný certifikát
- Presnosť zobrazenia podľa normy DS/EN 12645:2014
- Jednotky tlaku: bar / psi / kPa / kg/cm<sup>2</sup>
- Vyrobené v Dánsku

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ batérie	1× 3 V CR2032
Pracovní tlak	0,2–10 bar bar
Pripojovací závit	¼"
Hmotnost	0,36 kg

## Doporučené příslušenství



**Náhradní hadice o délce 1000 m s  
QT konektorem**

Objednací číslo	2102886
<b>Cena bez DPH</b>	<b>26 Kč</b>
Cena s DPH	32 Kč



**QT- konektor 3/16" (Ø5.5mm)**

Objednací číslo	2102887
<b>Cena bez DPH</b>	<b>12 Kč</b>
Cena s DPH	14 Kč