Programovateľný ventil G1, prípojka: IG 1"

Objednací číslo:
2150001

360 € bez DPH
435 Kč s DPH

Programovatelný ventil – ušetřete stlačený vzduch i energii.





- Po skončení pracovního dne uzavřením ventilu oddělí stlačený vzduch v tlakové nádobě od zbytku systému, takže nedochází ke tlakovým ztrátám
- Automaticky se zapíná a vypíná při nastaveném začátku směny, resp. jejím konci
- Týdenní program s možností nastavení více směn za den
- Pomalé otevírání/zavírání kulového ventilu (30 vteřin u G1, resp. 105 vteřin u G2) zamezuje tlakovým rázům
- S FPM těsněním a koulí z ušlechtilé oceli
- Pozinkované měděné tělo ventilu
- 24. hodinový časovač
- Provozní teplota: 0°C až + 60°C
- Provozní napětí: 115 V nebo 240 V AC/DC 50/60 Hz
- Spotřeba elektrického proudu: 7 W během přepínání
- Max. teplota. 50°C okolní teplota, 100°C teplota média
- Rozsah tlaku: 0 až 16 bar
- Krytí: IP 54

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.