# Rúrka na stlačený vzduch PA (mäkká) 12 mm / 15 mm - 25 m

PROFI

aircraft



Objednací číslo:
2151510

**380 € bez DPH**
459 Kč s DPH

Umělohmotné trubky v rolích pro rozvod stlačeného vzduchu.



- Materiál polyamid
- Provozní teplota -60°C až + 100°C
- Odolné proti korozi a stárnutí
- Nízká hmotnost

## Rozsah dodávky

- **Balení po 100 metrech**

## Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

| Technická data | |
|---|---|
| Max. prevádzkový tlak | 15 bar |
| Vnútorný priemer | 12 mm |
| Vonkajší priemer | 15 mm |
| Min. polomer ohybu | 90 mm |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.