Rúrka na stlačený vzduch PA (tvrdá) 14 mm / 18 mm - 3 m

PROFI

aircraft



Objednací číslo:
2151815

21 € bez DPH
26 Kč s DPH

Umělohmotné trubky v tyčích pro rozvod stlačeného vzduchu.



- Materiál polyamid 12
- Provozní teplota -60°C až + 100°C
- Odolné proti korozi a stárnutí
- Nízká hmotnost
- Cena za 3 m

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	28 bar
Vnútorný priemer	14 mm
Vonkajší priemer	18 mm
Dĺžka	3 m

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.