

Příklepový utahovák ISS-TT 1/2" Composite

Objednací číslo:
2401374

Produkt již není v nabídce

Kompaktní konstrukce vhodná pro
práci ve stísněném prostoru.



aircraft



- Technológia Twin Turbo: vysoký krútiaci moment napriek kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti
- Výkonný dvojitý kladivkový príklep
- Inovatívny vzduchový motor s ôsmimi lamelami - o 25 percent vyššia sila príklepu zaisťuje maximálny krútiaci moment
- Kompozitné puzdro z nárazuvzdorného plastu
- Držadlo izoluje proti vibráciám a chladu
- Odvedenie odpadového vzduchu držadlom zamedzuje víreniu prachu
- Volič smeru možno ovládať jednou rukou

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Uťahovací moment - pravý	950 Nm
Povořovací moment - ľavý	1350 Nm
Spotřeba vzduchu (průmerná)	144 l/min
Upnutie	1/2"
Prípojka vzduchu	3/8 "
Max. povolovací moment	2200 Nm
Otáčky	8300 ot/min
Rozmery (š × v × h)	150 × 188 × 66 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Hladina akustického tlaku LpA	95,6 dB(A)