

Příklepový utahovák ISS-TT 3/4" Composite

Objednací číslo:
2401376

684 € bez DPH
827 Kč s DPH

Kompaktní konstrukce vhodná pro
práci ve stísněném prostoru.



- Technológia Twin Turbo: vysoký krútiaci moment napriek kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti
- Výkonný dvojitý kladivkový príklep
- Inovatívny vzduchový motor s ôsmimi lamelami - o 25 percent vyššia sila príklepu zaisťuje maximálny krútiaci moment
- Kompozitné puzdro z nárazuvzdorného plastu
- Držadlo izoluje proti vibráciám a chladu
- Odvedenie odpadového vzduchu držadlom zamedzuje víreniu prachu
- Volič smeru možno ovládať jednou rukou
- **Vrátane prídavného madla**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Uťahovací moment - pravý	1900 Nm
Povolovací moment - ľavý	2170 Nm
Spotreba vzduchu (průmerná)	235 l/min
Upnutie	3/4"
Prípojka vzduchu	1/4 "
Max. povolovací moment	4100 Nm
Otáčky	8300 ot/min
Rozmery (š × v × h)	213 × 225 × 119 mm
Hmotnosť	4,6 kg
Hladina akustického tlaku LpA	96,7 dB(A)

Doporučené příslušenství



Olej pre pneumatické náradie 250 l

Objednací číslo	2500010
Cena bez DPH	12 Kč
Cena s DPH	14 Kč