

Stolní vrtačka OPTIdrill B 14 basic



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3008014

Produkt již není v nabídce

Stolná vrtačka určená pre hobby
použitie.



- **Vreteno s presnými guľčkovými ložiskami**
- Dlhé ergonomicky navrhnuté rukoväte s ukončením "Softgrip" poskytujú isté držanie
- Nastaviteľný hĺbkový doraz
- Kvalitné klinové remene zlepšujú prenos sily a znižujú výkonovú stratu
- Presne obrobený pracovný stôl s drážkami do X, je sklopný od -45 ° do +45 ° a otočný o 360 °
- Masívna, na spodnej strane rebrovaná základná doska s drážkami
- Hlavný vypínač v krytí IP 54
- Ľahký prístup a ovládateľnosť
- Výkonný a tichý hliníkový elektromotor

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1-13 mm, B16
- T-matice - 2 ks

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	12 mm
Vrtací výkon max. ocel'	14 mm
Max. vrtací hloubka	50 mm
Vyloženie	104 mm
Rozměry pracovního stola	160 × 160 mm
T-drážky velikost'	14 mm
Kužel' vřetena	B16
Otáčky	520 – 2620 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	5
Max. vzdálenost' vřetena a pracovního stola	330 mm
Max. vzdálenost' vřetena a základne	440 mm
Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo	45 ° až 45 °
Uhol otáčania vrtacieho stola	360 °
Priemer stĺpa	46 mm
Príkon	350 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozměry (š × v × h)	420 × 700 × 230 mm
Hmotnosť	21 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo	3201010
Cena bez DPH	76 Kč
Cena s DPH	92 Kč



metallkraft

Chipmag

Objednací číslo	3850010
Cena bez DPH	58 Kč
Cena s DPH	70 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo	38760.1150
Cena bez DPH	15 Kč
Cena s DPH	18 Kč