

Stolní vrtačka OPTIdrill DX 17 E



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020168

Původní cena 1 920 € bez DPH
Ušetříte 384 €

1 536 € bez DPH
1 858 Kč s DPH

Stolní vrtačka s plynulou regulací
otáček.



- Výborný přenos síly díky hliníkovým řemenicím
- Vřeteno uložené v přesných kuličkových ložiscích
- Výškově nastavitelný pracovní stůl
- Garantovaná přesnost $\leq 0,03$ mm, měřeno na vřetenu
- Volba jazyku menu DE-EN-FR-RUS
- Digitální referenční bod
- Digitální počítadlo dílů
- Akustický signál při dosažení vrtací hloubky
- Snížené otáčky v závitovacím cyklu
- Frekvenční měnič SINAMICS V20 se svodovým proudem $>3,5$ mA AC, vyžaduje použití chrániče typu B
- Vrtačka je dodávána bez síťové vidlice, musí ji připojovat kvalifikovaný elektrikář dle normy ČSN 50178/VDE 0160 - 5.2.11.1.
- LED osvětlení vestavěné vlevo a vpravo ve vrtací hlavě
- Výškově nastavitelný ochranný kryt sklíčidla s mikrospínačem
- Vysoce kontrastní digitální LCD displej rychlosti integrovaný do krytu, ovládání otáček pomocí potenciometru

- Nouzový vypínač

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 – 13 mm

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	13 mm
Vrtací výkon max. ocel'	16 mm
Max. vrtacia hlĺbka	60 mm
Rezanie závitov ocel'	M8
Vyloženie	235 mm
Rozmery pracovného stola	290 × 290 mm
T-drážky počet	2
T-drážky veľkosť	stĺp 10 mm / základna 14 mm
T-drážky rozstup	100 mm
Kužel' vretena	MK2
Otáčky	50 – 4000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	98 – 375 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	385 mm
Uhol otáčania vrtacieho stola	360 °
Priemer stĺpa	60 mm
Rozmery základne	290 × 280 mm
Príkonnosť	1000 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	425 × 980 × 475 mm
Hmotnosť	73 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Rýchloupínací hlavička
Optimum B16, 1 - 16 mm**

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Úpinky SPW 8 - sada

Objednací číslo 3352015
Cena bez DPH 72 Kč
Cena s DPH 87 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

T-matica M8 / 10 mm, 1 ks

Objednací číslo 3353020
Cena bez DPH 3 Kč
Cena s DPH 3 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

T-matica M12 / 14 mm, 1 ks

Objednací číslo 3353025
Cena bez DPH 3 Kč
Cena s DPH 3 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

T-matice M12 / 16 mm

Objednací číslo 3353024
Cena bez DPH 3 Kč
Cena s DPH 4 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Skříčidlo pro závitníky B16 M8-
M20**

Objednací číslo 3050716
Cena bez DPH 48 Kč
Cena s DPH 58 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Univerzální podstavec MSM 1
(340 x 420 x 800 mm)**

Objednací číslo 3353000
Cena bez DPH 208 Kč
Cena s DPH 251 Kč