

OPTIdrill DH 28 BV




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020430

3 000 € bez DPH
3 630 Kč s DPH

Stípková vrtačka s plynulým nastavením otáčok pomocou mechanického variátora.



- Tichý a výkonný elektromotor
- **Digitálny ukazovateľ otáčok vretena**
- Oceľová páka pinoly
- **Pravý/lavý chod**
- Dva rozsahy otáčok
- Osvetlenie pracovného priestoru
- Presne obrobený pracovný stôl s T-drážkami. Možnosť jeho otočenia o 360 ° okolo stĺpu umožňuje použiť základňu stroja ako pracovnú plochu pre vysoké obrobky
- Ochranný kryt klinového remeňa s mikrosplínačom
- Masívna základňa stroja

- **Jednoduchá výměna nástroja pomocí vstavaného vyrážača**
- Lehko ovládatelný bezpečnostný vypínač s krytím IP 54, podpäťovou ochranou a samostatným núdzovým vypínačom
- **Mechanický variátor:**
- Mimoriadne spoľahlivý vďaka manuálnej regulácii otáčok
- Výkonný, súčasne však tichý
- Klinový remeň s dlhou životnosťou
- Otáčky sa menia za chodu stroja
- Stála optimálna účinnosť motora

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm
- Kuželový trn MK3/B16
- T-matice

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.











Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	24 mm
Vrtací výkon max. ocel'	28 mm
Max. vrtacia hlĺbka	105 mm
Vyloženie	200 mm
Rozmery pracovného stola	340 × 360 mm
T-drážky počet	2
T-drážky veľkosť	14 mm
Kužel' vretena	MK3
Otáčky	300 – 4000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	860 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1275 mm
Uhol otáčania vrtacieho stola	360 °
Priemer stĺpa	92 mm
Rozmery základne	320 × 320 mm
Príkion	850 / 1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	474 × 1780 × 701 mm
Hmotnosť	160 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Rýchloúpinacia hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm</p> <p>Objednací číslo 3050633 Cena bez DPH 40 Kč Cena s DPH 48 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Redukčné púzdro MK3 - MK2</p> <p>Objednací číslo 3050663 Cena bez DPH 12 Kč Cena s DPH 14 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínací trň MK3, B16 pre vrtáciu hlavičku</p> <p>Objednací číslo 3050660 Cena bez DPH 10 Kč Cena s DPH 12 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm</p> <p>Objednací číslo 3201010 Cena bez DPH 76 Kč Cena s DPH 92 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks</p> <p>Objednací číslo 3051003 Cena bez DPH 216 Kč Cena s DPH 261 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upinky SPW 12 - sada</p> <p>Objednací číslo 3352077 Cena bez DPH 96 Kč Cena s DPH 116 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Opti BSI 140</p> <p>Objednací číslo 3000214 Cena bez DPH 196 Kč Cena s DPH 237 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Vratná pružina s krytom pre stolné vrtačky B 24, B 28 H, DH 24, DH 26, DH 28 BV</p> <p>Objednací číslo 0302024157 Cena bez DPH 20 Kč Cena s DPH 25 Kč</p>