

OPTIdrill DH 40 BV




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020450

4 160 € bez DPH
5 033 Kč s DPH

Stĺpová vrtačka s plynulým
nastavením otáčok pomocou
mechanického variátora.



- Tichý a výkonný elektromotor
- **Digitálny ukazovateľ otáčok vretena**
- Oceľová páka pinoly
- **Pravý/ľavý chod**
- Dva rozsahy otáčok
- **Osvetlenie pracovného priestoru**
- Presne obrobený pracovný stôl s T-drážkami. Možnosť jeho otočenia o 360 ° okolo stĺpu umožňuje použiť základňu stroja ako pracovnú plochu pre vysoké obrobky
- Ochranný kryt klinového remeňa s mikropínačom
- Masívna základňa stroja
- Bezpečnostný vypínač, podpäťová ochrana a samostatný núdzový vypínač
- Jednoduchá výmena nástroja pomocou vstavaného vyrážača
- Digitálny ukazovateľ hĺbky vrtania
- Redukčná prevodovka pre vyšší krútiaci moment
- **Mechanický variátor:**

- Mimoriadne spoľahlivý vďaka manuálnej regulácii otáčok
- Výkonný, súčasne však tichý
- Klinový remeň s dlhou životnosťou
- Otáčky sa menia za chodu stroja
- Stála optimálna účinnosť motora

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm
- Kuželový trn MK4/B16
- T-matice

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	32 mm
Vrtací výkon max. ocel'	40 mm
Max. vrtací hloubka	160 mm
Vyloženie	285 mm
Rozměry pracovního stola	420 × 400 mm
T-drážky počet	2
T-drážky velikost'	14 mm
Kužel' vretena	MK4
Otáčky	150 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Max. vzdálenost' vretena a pracovního stola	790 mm
Max. vzdálenost' vretena a základne	1025 mm
Uhol otáčania vrtacieho stola	360 °
Priemer stĺpa	115 mm
Rozměry základne	390 × 420 mm
Príkon	1500 / 2200 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	975 × 2120 × 600 mm
Hmotnosť	275 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloúpinacia hlavička 1 - 16 mm, MK4

Objednací číslo 3050574
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 18 Kč
Cena s DPH 21 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trň MK4, B16 pre vrtaci hlavičku

Objednací číslo 3050661
Cena bez DPH 16 Kč
Cena s DPH 19 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upinky SPW 12 - sada

Objednací číslo 3352077
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214
Cena bez DPH 196 Kč
Cena s DPH 237 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 200

Objednací číslo 3000220
Cena bez DPH 276 Kč
Cena s DPH 333 Kč