

Stolní vrtačka OPTIdrill DP 26 T (400 V)




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020625T

1 364 € bez DPH

1 650 Kč s DPH

Stolná vrtačka s remeňovým
pohonem a moderným dizajnom.



- Masívne prevedenie celého stroja
- Tichý chod vďaka novej konštrukcii vretena
- Výkonný motor
- Právý / ľavý chod
- Samostatný núdzový vypínač
- Doraz vrtacie hĺbky
- Vstavané LED osvetlenie vo vrtacie hlave
- Ochranný kryt remeň s mikrosplínačom
- Presne obrobený pracovný stôl, s T-drážkami a žliabkom pre odvod chladiacej kvapaliny
- Presný otvor vretena
- Bezpečnostná elektronika v prevedení 24 V DC
- Hrubostenný oceľový stĺp zaisťuje kludný chod a vysokú stabilitu
- Masívne, presne obrobená základňa s T-drážkami

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička, 1-16 mm
- T-matice, 2 ks
- Vyrážeč nástrojů
- Kuželový trn MK/B16
- Seřizovací nářadí

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	20 mm
Vrtací výkon max. ocel'	25 mm
Max. vrtacia hl'бка	95 mm
Vyloženie	209 mm
Rozmery pracovného stola	308 × 308 mm
Max. zaťaženie stola	45 kg
T-drážky počet	stĺl 2 / základna 2
T-drážky veľkosť	stĺl 12 mm / základna 14 mm
T-drážky rozstup	(základna) 120 mm
Kužel' vretena	MK3
Otáčky	200 – 2440 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	12
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	400 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	592 mm
Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo	45 ° až 45 °
Uhol otáčania vrtacieho stola	360 °
Priemer stĺpa	80 mm
Rozmery základne	202 × 265 mm
Príkion	750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	748 × 1025 × 406 mm
Hmotnosť	107 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Rýchlopínacia hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Rýchlopínacia hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Redukčné púzdro MK3 - MK2

Objednací číslo 3050663
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 14 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Upínací tříň MK3, B16 pre vrtáciu hlavičku

Objednací číslo 3050660
Cena bez DPH 10 Kč
Cena s DPH 12 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

MSP1 pre nástroje MK1 - MK3

Objednací číslo 3050636
Cena bez DPH 27 Kč
Cena s DPH 32 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Kovová chladiaca hadica MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Chladiaca hadica KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 66 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210
Cena bez DPH 136 Kč
Cena s DPH 164 Kč

Doporučené příslušenství



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 15 Kč
Cena s DPH 18 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč