

Sloupová vrtačka OPTIdrill DP 33 BV



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3027685

2 360 € bez DPH
2 855 Kč s DPH

Stĺpová vrtačka s remeňovým
pohonom a moderným dizajnom.



- Masívne prevedenie celého stroja
- Tichý chod vďaka novej konštrukcii vretena
- Výkonný motor
- Právý/ľavý chod
- Samostatný núdzový vypínač
- Doraz vŕtacie hĺbky
- Vstavané LED osvetlenie vo vŕtacej hlave
- Ochranný kryt remenic s mikropsínačom
- Presne obrobený pracovný stôl, s T-drážkami a žliabkom na odvod chladiacej kvapaliny
- Presný otvor vretena
- Bezpečnostná elektronika v prevedení 24 V DC
- Hrubostenný oceľový stĺp zaisťuje pokojný chod a vysokú stabilitu
- Masívna, presne obrobená základňa s T-drážkami
- Digitálny ukazovateľ otáčok a zobrazenie hĺbky vŕtania
- Garantovaná hádzavosť vretena $\leq 0,02$ mm, merané na pinole

Rozsah dodávky

- Rýchlopínacia hlavička, 1-16 mm
- T-matica, 2 ks
- Kuželový trň
- Nastavovacie náradie

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	25 mm
Vrtací výkon max. ocel'	30 mm
Max. vrtacia hl'бка	125 mm
Vyloženie	270 mm
Rozmery pracovného stola	387 × 387 mm
Max. zaťaženie stola	55 kg
T-drážky počet	stůl 2 / základna 2
T-drážky veľkosť	stůl 12 / základna 14 mm
T-drážky rozstup	stůl diagonálne / základna 120 mm
Kužel' vretena	MK4
Otáčky	420 – 2100 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	9
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	775 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1300 mm
Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo	45 ° až 45 °
Uhol otáčania vrtacieho stola	360 °
Priemer stĺpa	92 mm
Rozmery základne	(pracovní plocha) 270 × 327 mm
Príkonnosť	0,85 / 1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	945 × 1880 × 480 mm
Hmotnosť	186 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchlopínacia hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchlopínacia hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trň MK3, B16 pre vrtaciu hlavičku

Objednací číslo 3050660
Cena bez DPH 10 Kč
Cena s DPH 12 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK3 - MK4

Objednací číslo 3050668
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 49 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

MSP1 pre nástroje MK1 - MK3

Objednací číslo 3050636
Cena bez DPH 27 Kč
Cena s DPH 32 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladiaca hadica MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Chladiaca hadica KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 66 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Úpinky 14 mm (2 ks)

Objednací číslo 3352031
Cena bez DPH 79 Kč
Cena s DPH 95 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210
Cena bez DPH 136 Kč
Cena s DPH 164 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 15 Kč
Cena s DPH 18 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč