

OPTIdrill DH 28 GSV




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034235

3 800 € bez DPH
4 598 Kč s DPH

Stĺpová prevodová vŕtačka s
plynulou reguláciou otáčok
pomocou frekvenčného meniča a
so závitovacím cyklom.



- Kalené a brúsené hlavné vreteno zaisťuje vysokú presnosť obehu
- Plynulá zmena otáčok pomocou frekvenčného meniča
- **Digitálny ukazovateľ otáčok vretena**
- Jednoduchá výmena nástroja pomocou **vstavaného vyrážača**
- Veľký rozsah otáčok
- Ťažké, masívne liatinové prevedenie
- **Závitovací cyklus**
- Ovládanie závitovania nožným pedálom (voliteľné príslušenstvo)
- Doraz vŕtacej hĺbky je možné nastaviť pomocou milimetrovej stupnice
- Nízkoúdržbová prevodovka s tukovým mazaním
- Prevodovka s ozubenými kolesami z polyamidu PA6
- Veľmi pokojný chod vďaka brúsenému unášaču
- Frekvenčný menič SINAMICS V20 so zvodovým prúdom >3,5 mA AC, vyžaduje použitie chrániča typu B
- Vŕtačka je dodávaná bez sieťovej vidlice, musí ju pripájať kvalifikovaný elektrikár podľa normy ČSN 50178/VDE 0160 - 5.2.11.1.

Rozsah dodávky

- Kuželový trn MK3/B16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	23 mm
Vrtací výkon max. ocel'	26 mm
Max. vrtací hloubka	127 mm
Vyloženie	260 mm
Rozměry pracovního stola	376 × 394 mm
T-drážky velikost'	14 mm
Kužel' vřetena	MK3
Otáčky	45 – 3200 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	4
Max. vzdálenost' vřetena a pracovního stola	875 mm
Max. vzdálenost' vřetena a základne	1200 mm
Uhol otáčania vrtacieho stola	360 °
Priemer stĺpa	92 mm
Rozměry základne	350 × 356 mm
Príkon	1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	550 × 2080 × 670 mm
Hmotnosť	184 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchlopínacia hlavička
Optimum B16, 1 - 16 mm**

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK3 - MK2

Objednací číslo 3050663
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 14 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací trň MK3, B16 pre vrtiaci
hlavičku**

Objednací číslo 3050660
Cena bez DPH 10 Kč
Cena s DPH 12 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13
mm**

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchlopínacia hlavička 1 - 16
mm, MK3**

Objednací číslo 3050573
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Nožné ovládanie závitovania

Objednací číslo 3050032
Cena bez DPH 100 Kč
Cena s DPH 121 Kč



metalkraft[®]

Chipmag mini

Objednací číslo 3850015
Cena bez DPH 45 Kč
Cena s DPH 54 Kč