

Objednací číslo:
3034250






OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4 560 € bez DPH

5 517 Kč s DPH

Ťažká prevodová vrtačka so
strojným posuvom a závitovacím
cyklom, vhodná pre priemyselné
použitie.



- Stabilný, hrubostenný liatinový stĺp
- Ťažké, masívne liatinové prevedenie
- **Strojový posuv pinoly**
- Závitovacie cyklus
- Doraz vrtacie hĺbky
- Ovládací panel odolný proti špine a vode
- Elektronika 24 V DC
- Veľký, výškovo nastaviteľný ochranný kryt skľučovadla s bezpečnostným mikrospínačom
- Vstavané osvetlenie vo vrtacie hlave
- Jednoduchá výmena nástroja pomocou **vstavaného vyrážače**
- Masívne základňa stroja, presne obrobená, s rovnobežnými T-drážkami
- Filter na triesky čistí kvapalinu od väčších triesok
- **Voliteľný nožný pedál pre prepínanie pravého-ľavého chodu a závitovanie**
- Elektromagnetické spínanie strojného posuvu tlačidlami na rukovätiach
- Veľký a masívny pracovný stôl, presne obrobený s diagonálnymi T-drážkami a žliabkom pre odvod chladiacej

kvapaliny, naklopitelný $\pm 90^\circ$

- Čerpadlo chladičej kvapaliny vrátane nádrže je vstavané v základni

Rozsah dodávky

- Rýchloupínacia hlavička 1 - 16 mm; B16
- Upínací trň MK4, B16 pre vrtáciu hlavičku

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	30 mm
Vrtací výkon max. ocel'	35 mm
Max. vrtacia hlĺbka	125 mm
Max. závitovací výkon	M24
Vyloženie	285 mm
Rozmery pracovného stola	400 × 420 mm
T-drážky počet	stĺl 2 / základna 2
T-drážky veľkosť	stĺl 14 mm / základna 14 mm
T-drážky rozstup	stĺl diagonálne / základna 150 mm
Kužel' vretena	MK4
Strojný posuv vretena	3 rychlostí / 0,05 – 0,15 mm/ot.
Otáčky	75 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	8
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	65 mm
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	800 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1217 mm
Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo	-90° ° až +90° °
Uhol otáčania vrtacie hlavy	360 °
Priemer stĺpa	115 mm
Rozmery základne	420 × 395 mm
Príkonn	1,5 / 2,2 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	860 × 2175 × 474 mm
Hmotnosť	350 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 18 Kč
Cena s DPH 21 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK2

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 19 Kč
Cena s DPH 23 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

MSP2 pre nástroje MK4 - MK6

Objednací číslo 3050637
Cena bez DPH 33 Kč
Cena s DPH 40 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214
Cena bez DPH 196 Kč
Cena s DPH 237 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 200

Objednací číslo 3000220
Cena bez DPH 276 Kč
Cena s DPH 333 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednací číslo	3385052
Cena bez DPH	152 Kč
Cena s DPH	183 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	45 Kč
Cena s DPH	54 Kč